

OCP- M085 80mm Handmini Wireless-Drucker Thermo

Produkt-Eigenschaften:

- Business Stil Design, mehr Mode
- Support 1D, 2D Barcode-Druck
- kompatibel mit Windows, Linux, Android und IOS-Systeme
- Mit 2500mAh Lithium-Polymer-Batterie, super Batterie dauerhafte Zeit, mit intelligenten Energieeinsparung und Energieverbrauch Steuerfunktionen, längere Druckzeit, um sicherzustellen,
- Unterstützung USB, COM, Bluetooth, Wireless-LAN, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Special Verbleibende Leistung Anzeigelampe, den Drucker jederzeit zu kontrollieren
- Support Ton und Licht Erinnerung, wenn Mangel an Papier oder Bedrucken von abnormen
- Anti Herbst 1.5M Zementboden

Anwendung:

Lagerung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft Lesen, mobile Regierungsangelegenheiten, mobile Polizei, Post und andere Industrien

Parameter:

	Parameter	
Druckparameter	Druckverfahren	Thermischer Zellen
	Effektive Druckbreite	72mm
	Lösung	576 Punkte / Linie(8dots / mm.203dpi)
	Printing-Geschwindigkeit	90mm / S
	Schnittstelle	USB (Standard USB 2.0-Kommunikationsprotokoll, unterstützen Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0 unterstützen Android, IOS) WiFi (2.4 GHz, AFA, AP, AFA + AP-Modus)
	Zeilenabstand	3,75mm(Kann Zeilenabstand von Befehl einstellen)
	Line No.	Font A: 48 Zeichen / Zeile Font B: 64 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle chinesische-24 Linien
	Charakter	Die Standard-GB18030 vereinfachten / traditionellen chinesischen Schriftzeichen Bibliothek
	Zeichengröße	ANK Charakter Schriftart A: 1,5 x 3,0 mm(12 x 24 Punkte) Font B: 1 x 2,1 mm(9 x 17 Punkte) Vereinfacht / traditionell: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots)
	Bar-Code-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz
Bar-Code		1D Bar Code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D Bar Code:QR-CODE
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt Bitmap herunterladen und ausdrucken
	Intelligente Energieeinsparung	Unterstützen
Energiesparmodus	Variable Geschwindigkeitsdruck	Unterstützen
	Verbrauch	Unterstützen
	Unfähigkeit	Unterstützen
Detection	Sensor	Mangel an Papiererkennung
	Indikator	Leistungsanzeige Ladeanzeige Papiermangel
Papier	Papier	Der Mangel an Papier, Druck abnormal Alarm
	Art	Thermal
	Breite	79,5 ± 0,5 mm
	Dicke	≤0,12mm
	Durchmesser	≤40mm
Druckbefehle	Füllern	Einfach(Clamshell Feed)
	Befehle	ESC / POS
Power	Art	Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akku
	Kapazität	2500mAh / 7.4V, kann mehr als 800 Mal aufgeladen werden nachhaltigen Druck 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch
Puffer	Ladegerät	3.0V / 2A
	Einigung	4KB
Physikalische Eigenschaften	NV-Flash	40KB
	Gewicht	285G
Umwelt	Dimension	114 * 103 * 50 (MM)
	Betriebs	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lagerung	Temp:-10 ~ 50 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Dew)
Zuverlässigkeit	Der Druckkopf Leben	50KM(Drucken Density≤12.5)
Software	Treiber	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10