

80mm Mini-Thermo-Empfangsdrucker

(M / N: OCPP-M085)



Produktmerkmale:

- Business Style Design, mehr Mode
- Unterstützt 1.D, 2.D Barcodedruck
- Kompatibel mit Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemen
- Mit einer wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Batterie von 2500 mAh, einer Super-Akku-Dauer mit intelligenten Energiespar- und Stromverbrauchssteuerungsfunktionen, um eine längere Druckzeit sicherzustellen
- Unterstützt USB + COM + Bluetooth oder USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Spezielle Kontrollleuchte für die verbleibende Stromversorgung, um die Druckerleistung jederzeit zu steuern
- Unterstützen Sie die Ton- und Lichtanzeige, wenn Papiermangel oder ungewöhnliches Drucken auftreten
- 1,5 m Zementboden gegen Absturz

Anwendung:

Lagerung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Lesen von Wasserkraft, mobile

Parameter:

| Artikel | | Parameter |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| Parameter drucken | Druckverfahren | Wärmeleitung |
| | Effektive Druckbreite | 72 mm |
| | Auflösung | 576 Punkte / Linie □8 Punkte / mm □ 203dpi |
| | Prüfung Geschwindigkeit | 90 mm / s |
| | Schnittstelle | USB (Standard-Kommunikationsprotokoll USB2.0, unterstützt Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, Unterstützung für Android, IOS) WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-Modus) |
| | Zeilenabstand | 3.75mm □Zeilenabstand kann mit dem Befehl eingestellt werden□ |
| | Linie Nr. | Schrift A: 48 Zeichen / Zeile Schriftart B: 64 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle chinesische 24 Zeilen |
| | Charakter | Die standardmäßige GB18030-Bibliothek für vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftzeichen |
| | Zeichengröße | ANK-Zeichen □ Schrift A: 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 Punkte Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm × 9 × 17 Punkte × Vereinfacht / Traditionell: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte) |
| Barcode-Zeichen | Erweiterter Zeichensatz | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC852 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| | Barcode | 1D.Bar-Code: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar-Code: QRCODE |
| Grafikdruck | Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps |
| Energiesparmodus | Intelligente Energieeinsparung | Unterstützung |
| | Druck mit variabler Geschwindigkeit | Unterstützung |
| | Verbrauch | Unterstützung |
| | Dormancy | Unterstützung |
| Detection | Sensor | Fehlende Papiererkennung |
| Indikator | Energieanzeige | Unterstützung |
| | Ladeanzeige | Unterstützung |
| | Mangel an Papier | Unterstützung |
| | Signalton | Papiermangel, auffälliger Alarm |
| Papier | Art | Thermal |
| | Breite | 79,5 ± 0,5 mm |
| | Dicke | ≤0,12 mm |
| | Durchmesser | ≤40 mm |
| | Futter | Einfach □Clamshell-Feed |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Befehle drucken | Befehle | ESC / POS |
| Leistung | Art | Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
| | Kapazität | 2500mAh / 7.4V, kann mehr als 800 Mal aufgeladen werden Dauerhafter Druck 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch |
| | Ladegerät | 9,0 V / 2A |
| Puffer | Eingang | 4 KB |
| | NV Flash | 40 KB |
| Physikalische Eigenschaften | Gewicht | 285G |
| | Abmessungen | 114 * 103 * 50 (mm) |
| Umgebung | Betriebs | Temp: 5 ~ 45 °C Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 80% |
| | Lager | Temp ° -10 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit ° 10 ~ 90% °Kein Tau° |
| Zuverlässigkeit | Druckkopflebensdauer | 50 km °Druckdichte ≤ 12,5 |
| Software | Treiber | Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |





Netzstecker für Option:



Anwendungsbereich:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



verbunden Produkte:

OCPP -80Y 80mm Thermo-Belegdrucker mit niedrigerem Druck Geschwindigkeit