

# 80-mm-Bluetooth-Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP- M089)

## Merkmale:



Unterstützt Windows, Java, Android und IOS.

Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm/Sek.

50 km TPH-Leben.

Geringer Stromverbrauch und Lithiumbatterie mit großer Kapazität.

## Spezifikation:

| Allgemein     |   |
|---------------|---|
| Model         | OCPP-M089   |
| Name          | 80-mm-Mini-Bluetooth-Thermodrucker                |
| Farbe         | Schwarz   |
| Schnittstelle | USB Bluetooth                                     |
| Batterie      | 7,4 V DC/2600 mAh wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
| Netzteil      | Gleichstrom 5 V/1 A                               |
| Puffer        | Eingabepuffer: 5 KB, Flash: 40 KB                 |
| TPH-Leben     | 50 km   |

|  |   |
|--|---|
| Andere Funktion                        | Papiererkennung, Stromerkennung, manuelle Abschaltung, 1D- und QR-Code-Druck                                      |
| Zubehör                                | Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch  |
| Betriebssystemunterstützung            | Windows-, Android- und IOS-Systeme  |
| Druckfähigkeit                         |   |
| Druckmethode                           | Direkte Thermoleitung   |
| Auflösung                              | 8 Punkte/mm (203 dpi)   |
| Druckgeschwindigkeit                   | 70 mm/Sek. (Max. 90 mm/Sek.)  |
| Druckbreite                            | 72mm  |
| Kontinuierlicher Druck                 | 120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku  |
| Zeichen pro Zeile                      | Schriftart A: 48 Zeichen/Zeile<br>Einfaches, traditionelles Chinesisch: 24 Zeichen/Zeile                          |
| Druckbefehl                            | Kompatibel mit ESC/POS  |
| Barcode und Zeichen                    |   |
| Barcode                                | Unterstützt Barcode-Druck   |
| Zeichengröße                           | Schriftart A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H)<br>Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm |
| Zeichensatz                            | Alphanumerisches/chinesisches Kanji   |
| Medien                                 |   |
| Papiertyp                              | Thermorollenpapier  |
| Papierbreite                           | 79,5 ± 0,5 mm   |
| Papierzuführungsmethode                | Einfaches Einlegen von Papier   |
| Durchmesser der Papierrolle            | 40 mm max   |
| Papierstärke                           | 0,06-0,08 mm  |
| Körperlich                             |   |
| Gewicht                                | Netto: 450g Brutto: 600g  |
| Dimension                              | 105*110*58mm  |
| Paketbox                               | 197*130*70 mm   |
| 20 in 1 Karton                         | 340*320*435mm/10kg  |
| Umfeld                                 |   |
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation   |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit   | -20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation   |















