

58-mm-Pocket-Handy-Belegdrucker Mini-tragbarer Bluetooth-Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP-M15)

Merkmale:

Betriebssystem Windows, Android, IOS unterstützt;
 SDK für Android /IOS verfügbar;
 1D-, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck werden unterstützt;
 Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern;
 2000 mAh 18650 Batteriepaket;
 Unterstützt USB-Anschlussladung
 Höhere Druckgeschwindigkeit 70 mm/s;
 50 km Lebensdauer des Thermodruckkopfs;
 Mehrere Sprachen unterstützt;
 ESC/POS Befehlssatz kompatibel.

Spezifikation:

Schnittstellen	USB/Bluetooth 4.0
Befehl drucken	ESC/POS
Druckmethode	Thermischer Zeilendruck
Print-Geschwindigkeit	70 mm/Sek (kann bis zu 90mm/s)
Auflösung	203 DPI (8 Punkte/mm)
Anzahl der Punkte insgesamt	384 Punkte/Zeile
Druckbreite	48mm
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H)/3,0 x 3,0 mm (B x H)
Schriftart drucken	12 x 24; 24x 24
Zeichensatz	Alphanumerisches/chinesisches Kanji
Datenpuffer	BIS zu 50 KB
Kompatibles Betriebssystem	Fenstersysteme ; Android- und IOS-Betriebssysteme
Papier	
Typ	Rollenpapier
Breite	57,5 ± 0,5 mm
Rollendurchmesser	∅ ≤ 40 mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Batterie	
Batterie	7,4 VDC/2000 mA
Lademodus	Gleichstrom 5V/2A
Standby-Zeit	4 Tage nach vollständiger Aufladung
Kontinuierliches Drucken	120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku
Physikalisch	
Abmessungen	112*83*54mm
Gewichtseinheit	440g (inkl. Zubehör: Lithium-Ionen-Akkus, Kabel, Testpapier)
Kartongröße	47 x 38 x 34 cm
GW pro Karton	18kg (40 Stück/CTN)
Farbe	Schwarz
Umwelt	
Temperatur	Arbeiten: -10 bis 50 Grad
Feuchtigkeit	Arbeiten: 10%-90%
Garantie	12 Monate mindestens
Zertifikate	CE&FCC ROHS ISO9001:2008
Andere Eigenschaften	Papierererkennung, Leistungserkennung, manuelle Abschaltung, 1D&QR-Code-Druck; LED-Anzeige; Großes Papierlager; Schnell wirkende USB-Aufladung
Zubehör	
USB-Kabel	1 x 1 m Kabel
CD-Treiber	1 Stück
Adapter	5V /2A
Thermische Rolle	1 Stück
Handbuch	1 Stück



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





Relevante Dokumente:

[*OCPP-M15 Spezifikation](#)