

58mm TragbarEr Mini-Bluetooth-Thermodrucker

(M/N: OCPP-M15)

Merkmale:

1. Windows, Android ,IOS Betriebssystem unterstützt
2. SDK für Android /IOS verfügbar
3. 1D-, 2D-Barcode (QR-Code /PDF417) Unterstützt
4. Bilddruck unterstützt
5. Kann den DruckerNamen, das Passwort und die Baudrate online ändern
6. 2000 mAh 18650 Batteriepaket
7. Unterstützt USB-Anschlussladung
8. Höhere Druckgeschwindigkeit 70 mm/Sek
9. 50 km Lebensdauer des Thermodruckkopfs
10. Mehrere Sprachen unterstützt
11. E SC/POS Befehlssatz kompatibel

Spezifikation

Modell	OCPP-M15
Name	Tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker mit 58 mm
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB / Bluetooth 4.0
Batterie	7,4 V DC/ 2000mAh wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Netzteil	Gleichstrom 5V/2A
Standby-Zeit	4 Tage nach vollständiger Aufladung
Puffer	Eingangspuffer: Bis zu 50 KB, Flash: 256 KB
TPH-Leben	50 km
Passwort	Geben Sie den Standard-Kopplungscode „1234“ ein, er kann vom Kunden angepasst oder geändert werden s, Bei max. 6 Ziffern
Andere Funktion	Papiererkennung, Leistungserkennung, manuelle Abschaltung, 1D&QR-Code-Druck; LED-Anzeige; Großes Papierlager; Schnell wirkende USB-Aufladung
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Papierrolle, CD, Handbuch
Abmessungen Netzstecker	3,5*1,1mm
Betriebssystem unterstützt	Windows-, Android- und IOS-Systeme
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermolinie
Auflösung	203 DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	70 mm/Sek (Max. 90 mm/Sek.)
Druckbreite	48mm
Kontinuierliches Drucken	120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku
Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32 Zeichen /Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch :16 Zeichen /Zeile
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS

Zeichengröße	Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	Alphanumerisches/chinesisches Kanji
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57.5 ±0. 5 mm
Papierzufuhrmethode	Einfaches Einlegen von Papier
Durchmesser Papierrolle	40 mm max
Papierdicke	0,06-0,08 mm
Physisch	
Abmessungen	112*83*54mm
Gewicht	Netto: 230 g Brutto: 450 g
Paketkasten	180*122*65mm
40 in 1 Karton	372*372*500mm/19,4kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation

















