

Tragbarer Thermodrucker im A4-Format

(Modell: OCTP-A41)

Merkmale:



300 dpi hochauflösender Druck;

100 km Druckkopflebensdauer;

Unterstützt standardmäßig USB- und Bluetooth-Funktionen;

Optionaler Akku für „echte“ Mobilität;

Unterstützt das intelligente Löschen von Handschriften durch KI;

Mit einem Bildschirm können weitere Statusinformationen angezeigt werden;

Kostenlose Drucksoftware ermöglicht das direkte Drucken von Dokumenten im PDF-, Word-, TXT-Format.

Spezifikation

Artikel	Tragbarer Thermodrucker im A4-Format	
Model	OCTP-A41	OCTP-A41B

Hauptunterschiede	Ohne Akku	Mit Batterie
Schnittstellen	USB Bluetooth	
Druckmethode	Direktleitungswärme	
Pirnt-Geschwindigkeit	70 mm/Sek	50 mm/Sek
Pirnt-Auflösung	300DPI	
TPH-Leben	100 km	
Erkennung schwarzer Markierungen	JA	
Papiererkennung	JA	
Statusanzeige TFT-Display	Kommunikationsmodus, Drucken, Kein Papier mehr, Druckereinstellung, Netzstatus, Papiertyp auswählen	
Alarmfunktion	Erkennung von Papiermangel	Erkennung von Papiermangel, Erkennung von niedrigem Batteriestand
Drucker-Treiber	Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / WIN11; Unterstützt IOS / Android	
Papier		
Thermopapiertypen	Thermopapier (mit Schneiderlinie)	
Druckbreite	210 mm (Rollenpapier)	
Papierstärke	785um	
Papierschnitt	Von Hand	
Elektrisch		
Stromversorgung	Gleichstrom 24 V/1,5 A	/
Wiederaufladbarer Li-Akku	/	2600 mAh
Körperlich		
Druckerabmessungen	287*126*89mm	
Gewichtseinheit	1,45 kg (mit Zubehör)	1,36 kg (mit Zubehör)
Stück pro CTN	8 Stück	
Druckerfarbe	Weiß	
CTN-Dimension	39*34*44cm	34*34*44cm
Bruttogewicht	12,4 kg	11,7 kg
Umweltfreundlich		
Betriebstemperatur	0 ~45 Grad Celsius (keine Kondensation erlaubt)	
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation zulässig)	
Lagertemperatur	-20 ~ 60 Grad Celsius (keine Kondensation erlaubt)	
Lagerfeuchtigkeit	5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation zulässig)	
Mechanischer Lärm	weniger als 60 dB (A-gewichteter RMS)	
Zubehör		
Typ-C-USB	1 Stück	
Leistung	1 Stück	/
Handbuch	1 Stück	









