OEM 80mm Windows CE Auto Cutter POS Direkter Thermobondrucker

(Modellnummer: OCPP -88A)

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
3.Optional Auto Cutter;
4.Cord und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Seriell + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sound und Licht Alarm unterstützt geeignet für Küchenanwendung;
7.Support mehrere 1D- und QR-Code-Typen drucken;
8.Support multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android und iOS verfügbar;
Druckerkopf 10.Reliable mit 100km Leben;
11.Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckmethode	Thermozeilendruck
Zeichen drucken	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Zeichen: 24x24-Punkt für vereinfachtes Chinesisch, Unterstützung der 18030-Schriftbibliothek, Unterstützung von Taiwan und HK (komplexe Schrift), ANK-Zeichen;
Font	A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 Punkte, 1.1 (B) * 2.1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3.0 (B) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250mm / sec für eine einzelne und zwei Schnittstelle, 300mm / sec fo r drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehle
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.

Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)	
Paper Diameter	83mm	
Papierstärke	0.06-0.08mm	
Cutter	Auto cutter (optional)	
Druckzuverlässigkeit	100km	
Power	DC24V / 2.5A	
Temperature	0-45 Grad C	
Contrast Humidity	10-80%	
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)	
Weight	1.60kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP -88A-U	USB-Anschluss mit automatischem Abschneider
	OCPP -88A-URL	USB + Seriell + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-URL0	USB + Seriell + Lan-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-W0	WLAN + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter

Aocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-88A