

OLED-Display 80 mm Bluetooth / WiFi Bill Thermodrucker mit manuellem Cutter

(Modellnummer: OCPP - M083)

Eigenschaften:

1. Unterstützt Windows, Java, Android, IOS (optional)
2. Schnittstelle: USB + RS232 + Bluetooth (Optionen) oder USB + RS232 + WIFI;
3. USB- und DC-Aufladung;
4. OLED zeigt den Druckstatus an;
5. Unterstützung 2D, 1D barcode druck
6. Ein Drucker kann eine Verbindung zu Multi-Smart-Geräten herstellen (bis zu 7 Android-Geräte + 1 iOS-Gerät) (optional)
7. Druckernamen und Passwörter können online geändert werden
8. Kostenloses SDK für Android und Win CE. IOS
9. 2000mAh Lithium Batterie mit großer Kapazität
10. Spezielle Batterieanzeige zur Überwachung des Energiezustands
11. Cutter: Handschneider
12. Druckgeschwindigkeit: bis zu 90 mm / s
13. MCBF (Leben): 100 km

Spezifikation:

Modell	OCPP-M083
Gewicht	256 g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	72mm
Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Druckbefehle	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Schrift drucken	12 x 24/24 x 24 Punkte
Spaltenkapazität	32 Spalten / 16 Spalten
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)
Papierabmessungen	80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 30,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (optional)
Datenpuffer	Bis zu 5 KByte
Netzteil	9 V DC / 2A
Batterieleistung	7,4 V DC / 2000 mA; Der Akku kann 4 bis 5 Tage lang verwendet werden. Wenn er voll aufgeladen ist, kann er 120 bis 150 m Papier drucken
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Stromerkennung, Manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 °C □ 50 °C, luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 °C □ 70 °C, luftfeuchtigkeit: 5% □ 95%

Gerätename	Kann mit bis zu 30 ASCII-Zeichen angepasst werden (Brief und digital).
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein, der angepasst werden kann. Bei maximal 6 Ziffern.
Netzstecker dimension	3,5 * 1,1 mm



OCPP-M083







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

