

Ungerichtet Pritschenwagen 2D Barcode Scanner

Modell Nr: (OCBS-T201)

Eigenschaften:

- Können die Bildaufnahme und Decodierung lesen
- Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen
- Desktop-Flachbett & amp; Kurzer Entwurf
- Mit stabilen Ständer & amp; zuverlässige Scanner-Modul
- High-Speed-Bilderfassung und Dekodierung

Parameter:

| | |
|-------------------------|---|
| Leistungsparameter | |
| Lichtquelle | Weißer LED- |
| Summer | Sieben Töne oder stillen |
| Lampe | Weiß |
| Systemschnittstelle | KBW, RS232, USB |
| Physikalische Parameter | |
| Volume (L x B x H) | Produkt-Größe 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9") |
| Gewicht | Produkt size180 g (12 Unzen) |
| Elektrischen Parameter | |
| Eingangsspannung | 5,5 VDC \pm 0,25 V |
| Arbeitskraft | 2,0 W (430 mA bei 5 V) |
| Standby-Leistung | 0,5 W (100 mA bei 5 V) |
| Umgebungsparameter | |
| Betriebstemperatur | 0 ° C - 40 ° C |
| Lagertemperatur | -40 ° C -60 ° C |
| Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Antiklopfcharakteristik | Widerstehen 1,5 Meter hohe Drop aus Betonboden. |
| Staubdicht | Seal die Luft Staubpartikel Erosion zu verhindern. |
| Scan-Parameter | |
| Scan-Modus | Rundstrahl (640x480) |
| Höchste Reflektivität | Max 20% Reflexionsvermögen können gelesen werden |
| Scanwinkel | 70 °, 75 ° |

