

# 15,6-Zoll-All-in-One-Besuchergerät

(M/N: PC-003)

## Spezifikation

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell               | PC-003                                                                                                               |
| Name                 | 15,6-Zoll-Windows-Touchscreen-Kassenterminal                                                                         |
| Gehäuse              | Komplett aus Metall                                                                                                  |
| Anzeige              |                                                                                                                      |
| Hauptbildschirmgröße | 15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor                                                                                        |
| Auflösung            | 1920*1080 IPS-Panel                                                                                                  |
| Helligkeit           | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Blickwinkel          | Horizont: 178; Vertikal: 178                                                                                         |
| Touch-Screen         | Mehrpunkt-projizierte kapazitive GG-Berührung                                                                        |
| Unteranzeige         | 15,6-Zoll-Display ohne Touch-Funktion, Auflösung 1920 x 1080 optional                                                |
| Leistung             |                                                                                                                      |
| Hauptplatine         | Intel Celeron J6412, 2,0 GHz oder Intel Core I3/I5 4. CPU als Option                                                 |
| Systemspeicher       | 1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 2400 MHz, 4 GB (Standard), 8 GB optional                                      |
| Speichermedium       | Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB                                                                            |
| Audio                | An Bord des Real Tek ALC662 Audiochips ALC5640                                                                       |
| LAN                  | 10/100 MBit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip<br>Integrierter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul |
| Betriebssystem       | Windows10/11                                                                                                         |
| Scanner              | 1D/2D-Barcode-Scanner                                                                                                |
| Lautsprecher         | 8Ohm 3W Lautsprecher                                                                                                 |
| NFC unterstützt      | Kontaktlose Karten nach ISO14443 Typ A und B, S50, S70                                                               |
| OCR-Scanner          | OCR-Scannen wird unterstützt                                                                                         |
| Kamera               | Integrierte Kamera unterstützt                                                                                       |
| Konnektivität        |                                                                                                                      |

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Externer I/O-Port (J6412 und RK3568) | Ein-/Aus-Taste*1                                                               |
|                                      | 12-V-DC-Eingangsbuchse*1                                                       |
|                                      | LAN: RJ-45*1                                                                   |
|                                      | USB *4                                                                         |
|                                      | HDMI*1                                                                         |
|                                      | VGA*1                                                                          |
| Umfeld                               |                                                                                |
| Betriebstemperatur                   | 0 bis 40 Grad Celsius                                                          |
| Lagertemperatur                      | -10 bis 60 Grad Celsius                                                        |
| Arbeitsfeuchtigkeit                  | 10 % ~ 80 % Keine Kondensation                                                 |
| Lagerfeuchtigkeit                    | 10 % ~ 90 % Keine Kondensation                                                 |
| Zubehör                              |                                                                                |
| Netzteil                             | 110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter               |
| Stromkabel                           | Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich |











