

15,8 Zoll Andorid/Windows All-In-One Self-Service POS System

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Breitbild POS Das Terminal verfügt über ein elegantes und ultraschlanke Gehäusedesign. Es verfügt über ein Android- und ein Windows-Betriebssystem-Hauptplatine als Option und ist einfach zu installieren. 2nd Anzeige, MSR oder VFD als Module von Kunden. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem die hintere Abdeckung entfernt wird, und es verfügt über umfangreiche I/O-Schnittstellen für den Anschluss an mehr externe Geräte

Merkmale:



Intel Celeron-Serie und Android-Board als Option;

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional;

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;

Flaches und wasser-/kratzfestes Oberflächendisplay.

Spezifikation

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Name	15,8-Zoll-Windows-Touchscreen-Kassenterminal	15,8-Zoll-Android-Touchscreen-Kassenterminal
Gehäuse	ABS-Kunststoff und Metall kombiniert	

Farbe	Der Maschinenkörper ist normalerweise ganz in Weiß gehalten	
Display		
Hauptbildschirmgröße	15,8-Zoll-Touchscreen-Monitor	
Auflösung	1920*1080 IPS-Panel	
Helligkeit	220-250 cd/m2	
Blickwinkel	Horizont: 178; Vertikal: 178	
Touch-Screen	Mehrpunkt-projizierte kapazitive GG-Berührung	
Unteranzeige	15,8- und 15,6-Zoll-Display ohne Touch-Funktion, Auflösung 1920 x 1080 optional	
Leistung		
MAndereboard	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz oder Intel Core I3/I5 4. CPU als Option	ARM Cortex-A17 -RK 3568 Quad-Core-CPU mit 2,0 GHz
Systemspeicher	1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 2400 MHz, 4 GB (Standard), 8 GB optional	An Bord 2 GB DDR4, 4 GB optional
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB	16 GB eMMC, unterstützt 32 GB TF-Karte erweitert
Audio	An Bord des Real Tek ALC662 Audiochips ALC5640	Integrierter Audio-Chip
LAN	10/100 MBit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip Integrierter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E als Option
Betriebssystem	Windows10/11	Android 11
Scanner	640*480 CMOS 1D/2D Barcodescanner	
Lautsprecher	4 Ohm 3W Lautsprecher	
Drucker	58/80 mm Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung	
Konnektivität		
Externer I/O-Port (J6412 und RK3568)	Ein-/Aus-Taste*1	
	12-V-DC-Eingang*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	N / A	TF-Kartensteckplatz*1, SIM-Kartensteckplatz* 1 Funktion muss angepasst werden
	RJ11 für Geldschublade *1	
Umfeld		
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius	
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius	
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation	
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation	
Zubehör		
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter	
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich	
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren	
Other		
Einhaltung	FCC-Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC	





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





Relevante Dokumente:
[POS-1508 80Treiber](#)