

OCOM1509POS Maschine ist eine Widescreen-POS-Lösung, sie hat ein schlankes und kompaktes Gehäuse mit geringem Platzbedarf, dieses Modell bietet schnellen Zugriff auf E/A-Schnittstellen und Speicher. Der Ständer aus Aluminiumlegierung macht die Maschine sehr stabil.

## Merkmale:

Rahmenloses True-Flat-Display mit PCAP-Touch Spritzwasser- und staubfest

Mehrere E/A-Schnittstellen für Peripheriegeräte

Geeignet für Restaurants oder Einzelhandelsgeschäfte mit rauen Betriebsumgebungen

## Spezifikation:

Modell	POS- 1509
Name	15.6 -Zoll- Touch POS Klemme
Gehäuse	Schale aus ABS-Kunststoff und Basis aus Aluminiumlegierung
Farbe	ganz schwarz
<b>Leistung</b>	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise , Pentium Quad-Core 1,6 GHz 3710 Höchste Turbofrequenz 2,64 GHz als Option
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII -Steckplatz, unterstützt normalerweise 1333 * / 1600 4 GB , 2 GB / 8 GB als Option
Speichermedium	M SATA SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip
Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
<b>Konnektivität</b>	
Externer E /A-Port (J1900)	Netzschalter * 1
	12 V DC in Buchse*1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI*1
	USB3.0*1 , USB2.0 * 3
	COM(RS232) * 1
	VGA (15-poliger D-Sub)*1
Audioausgang*1 , Mikrofoneingang*1	
<b>Optionen</b>	
MSR	optionaler Seiten-MSR
<b>Paket</b>	
Gewicht	Netto 4,2 kg Brutto 5,6 kg
Paket mit Schaum nach innen	470*280*430mm

<b>Umfeld</b>	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
<b>Zubehör</b>	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5 A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren
<b>Sonstiges</b>	
Beachtung	FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC











