

15.1 ICHCHCHchchchch nach AlÄhinium i um Legierung Berühren POS TTTTterminal

- 1513W&POS-1513A)

Merkmale:

1. Intel CelerÖn Serie und Intel Core I3 I5 Prozessor als OOption
2. Rockchip-Hochgeschwindigkeitsprozessor RK3288 als Option
3. EmmC 8GB/16GB/32GB als Option
4. Harter Fahrer Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB an d 256 GB optional
5. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Berührenpanel
6. Optionales seitliches MSR- und VFD220-KundenAnzeige, montiert an der hinteren Abdeckung
7. Flaches und wasserdichtes Anzeige mit kratzfester Oberfläche

Spezifikation

Modell	- 1513W	- 1513A
Name	15.1 Zoll Berührung aus Aluminiumlegierung POS t erminale	
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminiumlegierung Maschinenkörper Und Base	
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine	
Hauptbildschirm		
Hauptbildschirm	15.1 Zoll-BerührensBildschirm-Monitor	
Auflösung	1024*768	
Helligkeit	250cd/m ²	
Sicht a Winkel	Horizont: 160 ; Vertikal: 150	
Berühren s creen	Mehrpunkt gepLANTEG kapazitive Berührung	
Sub- Anzeige	9,7-Zoll-Anzeige Ohne Touch-Funktion	
Kundendisplay	2*20 VFD oder 2*20 LCD display montiert auf der hinteren Abdeckung für o ption	
Leistung		
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Th Intel Core I3 / I5 4 Generation CPU für Option	Rockchip-Serie RK3288, Quad-Core 1,8 G , RK3399 als Option
System Erinnerung	1*SO-DIMM DDRIII Steckplatz, unterstützt 1333*/1600 4GB normalerweise ,2 GB/8GB als Option	An Bord DDRIII 1 GB, 2 GB, 4 GB optional
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB	an Bord 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC als Option
Audio	An Bord von Real Tek ALC662	an Bord des Real Tek ALC5640 Audiochips
LAN	10/100 Mbit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip Integrierter Mini-PCI-E- Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul	10/100 Mbit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip □ Unterstützung WLAN 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0- Unterstützung
Betriebssystem	Windows 08.07.10, Eingebettet,WIRPOS, Linux	Bis Android 8.1
Konnektivität		
Extern I /O-Port (J1900 /RK3288)	power Knopf 1	
	12-V-DC-Eingang*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Extern I /O-Port J1900	15PIN D-Sub VGA *1	
	HDMI*1 oder RS 232*1 als Option	
	Line-Ausgang*1, MIC-Eingang*1	

Extern I/O-Port RK3288	Audioausgang*1
	TF-Kartenanschluss*1
	RJ11 für Geldschublade*1
	RS 232*1
Optionen	
MSR	optionaler seitlicher MSR
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation
Paket	
Gewicht	Netz 5,5 Kg , Brutto 7,0 Kg
Paket mit Schaumstoff im Inneren	440*290 * 425 mm
Zubehör	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom i Eingabe , DC12 V /5A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
Andere	
Einhaltung	FCC-Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC









Item	Price	Item	Price	Item	Price	Item	Price
01 满杯百柚鲜果茶	¥18	仙农奶茶	¥19	奶茶	¥15	每天奶茶	¥16
02 满杯奇果茶	¥18	樱花阿墨山奶盖茶	¥18	燕麦奶茶	¥20	珍珠奶茶	¥17
03 奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥15	珍珠鲜奶茶	¥17	粗磨豆奶茶	¥15
04 黑糖奶茶	¥20	蜜桃大吉时奶茶	¥18	燕麦奶茶红豆	¥17		
05 珍珠鲜奶茶	¥17						

清空(0) 挂单

点击选择会员

收银 ¥88





