

POS-1519

**Merkmale:**

Intel Celeron -Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB und 256 GB optional

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay, montiert an der hinteren Abdeckung

Ture flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche

Sparen Sie Versandkosten, indem Sie die Bodenplatte demontieren, um das Paket bei Bedarf zu schrumpfen

**Spezifikation**

Modell	POS-1519
Name	15. 1 Zoll alles in einer Berührung POS Klemme
Gehäuse	Maschinengehäuse aus Kunststoff und Aluminiumsockel
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine
Hauptbildschirm	15. 1 -Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1024*768
Helligkeit	m <sup>2</sup> 250 cd/
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 1 5 0 ; Vertikal: 1 4 0
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch
Unteranzeige	15-Zoll-Display Ohne Touch-Funktion optional
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD - Display , optional an der hinteren Abdeckung montiert
<b>Leistung</b>	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU als Option
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII - Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB für Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
<b>Konnektivität</b>	

Extern E /A-Anschluss J1900	Netzschalter *1 , 12 V DC in Jack *1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	RS232*2
	Line-out*1, MIC-in*1
<b>Optionen</b>	
MSR	optionaler Seiten-MSR
<b>Paket</b>	
Gewicht	Netto 6,5 kg , brutto 8 , _ 0 kg für Einzelbildschirm
Paket mit Schaum nach innen	425 * 275 * 405 mm für Einzelbildschirm , 440 * 295 * 425 mm für Doppelbildschirm
<b>Umfeld</b>	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60GradCelsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
<b>Zubehör</b>	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5 A- Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich











**All in one  
Touch POS system**