

POS-1519

Merkmale:

Intel Celeron -Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB und 256 GB optional

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay, montiert an der hinteren Abdeckung

Ture flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche

Sparen Sie Versandkosten, indem Sie die Bodenplatte demontieren, um das Paket bei Bedarf zu schrumpfen

Spezifikation

Modell	POS-1519
Name	15. 1 Zoll alles in einer Berührung POS Klemme
Gehäuse	Maschinengehäuse aus Kunststoff und Aluminiumsockel
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine
Hauptbildschirm	15. 1 -Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1024*768
Helligkeit	m ² 250 cd/
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 1 5 0 ; Vertikal: 1 4 0
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch
Unteranzeige	15-Zoll-Display Ohne Touchfunktion optional
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD - Display , optional an der hinteren Abdeckung montiert
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU als Option
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII - Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB für Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	

Extern E /A-Anschluss J1900	Netzschalter *1 , 12 V DC in Jack *1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	RS232*2
	Line-out*1, MIC-in*1
Optionen	
MSR	optionaler Seiten-MSR
Paket	
Gewicht	Netto 6,5 kg , brutto 8 , _ 0 kg für Einzelbildschirm
Paket mit Schaum nach innen	425 * 275 * 405 mm für Einzelbildschirm , 440 * 295 * 425 mm für Doppelbildschirm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60GradCelsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5 A- Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich











**All in one
Touch POS system**