

15.1 Alles in einem Berühren POS Terminal

- 1519)

OCOM Serie 1519 POS Terminal hat Basis aus Aluminiumlegierung, Es hat Intel Celeron und Intel Core I Serie CPU für Option, es ist einfach zu Zugriff auf IO-Port für externe Geräte wie Thermodrucker, Etikettendrucker, mobile USB-Festplatte. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem die hintere Abdeckung entfernt wird

Merkmale:

- l. Intel-Celeron Serie und Intel Core I3 I5 Prozessor für Option
- m. Harter Treiber Msata SSD 64 GB, SSD 128GB und 256 GB optional
- n. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Berührenpanel
- o. Optionales seitliches MSR- und VFD220-KundenAnzeige, montiert an der hinteren Abdeckung
- p. Ture flaches und wasserdichtes Anzeige mit kratzfester Oberfläche
- q. Sparen Sie Versandkosten, indem Sie die Bodenplatte demontieren, um das Paket bei Bedarf zu schrumpfen

Spezifikation

Model	POS-1519
Name	15.1 Zoll alles in einer Berührung POS Terminal
Gehäuse	Kunststoffschale Maschinenkörper und Aluminium Base
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine
Anzeige	
Hauptbildschirm	15.1 Zoll-BerührensBildschirm-Monitor
Entschlossen i on	1024*768
Helligkeit	250cd/min ²
Sicht a Winkel	Horizont: 150 ; Vertikal: 140
Berühren s creen	Mehrpunkt projiziert GG kapazitive Berührung
Sub- Anzeige	15,1-Zoll-Anzeige oder 12,1-Zoll-Display Ohne Touchfunktion für Option
Kundenanzeige	2*20 VFD oder 2*20 LCD display montiert auf hintere Abdeckung für o ption
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU für Option
System Speicher	1*SO-DImm DDRIII Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB optional
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 MB, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Fenster 08.07.10, Eingebettet, WIRPOS, Linux
Konnektivität	
Extern I/O-Anschluss J1900	p Blume Knopf 1 , 12 V Gleichstromeingang Jack*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	RS232*2
	Line-out*1, MIC-in*1
Optionen	
MSR	optionaler Seiten-MSR
Paket	
Gewicht	Netz 6 0,5 Kg , Grob 8 . 0 Kg für Einzelbildschirm
Paket mit Schaum nach innen	425*275 * 405 mm für Einzelbildschirm, 440 * 295 * 425 mm für Doppelbildschirm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~80% Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10%~90% Keine Kondensation

Zubehör	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom i Eingang , DC12 V /5A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich













**All in one
Touch POS system**





