

# 15.1 Alles in einem Berühren POS Terminal

- 1519 )

OCOM Serie 1519 POS Terminal hat Basis aus Aluminiumlegierung, Es hat Intel Celeron und Intel Core I Serie CPU für Option, es ist einfach zu Zugriff auf IO-Port für externe Geräte wie Thermodrucker, Etikettendrucker, mobile USB-Festplatte. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem die hintere Abdeckung entfernt wird

## Merkmale:

- l. Intel-Celeron Serie und Intel Core I3 I5 Prozessor für Option
- m. Harter Treiber Msata SSD 64 GB, SSD 128GB und 256 GB optional
- n. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Berührenpanel
- o. Optionales seitliches MSR- und VFD220-KundenAnzeige, montiert an der hinteren Abdeckung
- p. Ture flaches und wasserdichtes Anzeige mit kratzfester Oberfläche
- q. Sparen Sie Versandkosten, indem Sie die Bodenplatte demontieren, um das Paket bei Bedarf zu schrumpfen

## Spezifikation

Model	POS-1519
Name	15.1 Zoll alles in einer Berührung POS Terminal
Gehäuse	Kunststoffschale Maschinenkörper und Aluminium Base
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine
<b>Anzeige</b>	
Hauptbildschirm	15.1 Zoll-BerührensBildschirm-Monitor
Entschlossen i on	1024*768
Helligkeit	250cd/min <sup>2</sup>
Sicht a Winkel	Horizont: 150° ; Vertikal: 140°
Berühren s creen	Mehrpunkt projiziert GG kapazitive Berührung
Sub- Anzeige	15,1-Zoll-Anzeige oder 12,1-Zoll-Display Ohne Touchfunktion für Option
Kundenanzeige	2*20 VFD oder 2*20 LCD display montiert auf hintere Abdeckung für o ption
<b>Leistung</b>	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU für Option
System Speicher	1*SO-DImm DDRIII Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB optional
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 MB, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Fenster 08.07.10, Eingebettet, WIRPOS, Linux
<b>Konnektivität</b>	
Extern I/O-Port J1900	p Blume Knopf 1 , 12 V Gleichstromeingang Jack*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	RS232*2 Line-out*1, MIC-in*1
<b>Optionen</b>	
MSR	optionaler Seiten-MSR
<b>Paket</b>	
Gewicht	Netz 6,05 Kg , Grob 8,0 Kg für Einzelbildschirm
Paket mit Schaum nach innen	425*275 * 405 mm für Einzelbildschirm, 440 * 295 * 425 mm für Doppelbildschirm
<b>Umfeld</b>	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~80% Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10%~90% Keine Kondensation

Zubehör	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom i Eingang , DC12 V /5A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich













**All in one  
Touch POS system**







**i5**  
**\$198**

**Acom**

