

## POS-1519

### Merkmale:

Intel Celeron -Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB und 256 GB optional

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay, montiert an der hinteren Abdeckung

Ture flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche

Sparen Sie Versandkosten, indem Sie die Bodenplatte demontieren, um das Paket bei Bedarf zu schrumpfen

### Spezifikation

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                         | POS-1519                                                                                                         |
| Name                           | 15. 1 Zoll alles in einer Berührung POS Klemme                                                                   |
| Gehäuse                        | Maschinengehäuse aus Kunststoff und Aluminiumsockel                                                              |
| Farbe                          | ganze schwarze Farbmaschine                                                                                      |
|                                |                                                                                                                  |
| Hauptbildschirm                | 15. 1 -Zoll-Touchscreen-Monitor                                                                                  |
| Auflösung                      | 1024*768                                                                                                         |
| Helligkeit                     | m <sup>2</sup><br>250 cd/                                                                                        |
| Sehen Sie sich einen Winkel an | Horizont: 1 5 0 ; Vertikal: 1 4 0                                                                                |
| Berühren Sie den Bildschirm    | Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch                                                                  |
| Unteranzeige                   | 15-Zoll-Display Ohne Touchfunktion optional                                                                      |
| Kundenanzeige                  | 2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD - Display , optional an der hinteren Abdeckung montiert                               |
| <b>Leistung</b>                |                                                                                                                  |
| Hauptplatine                   | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU als Option                |
| Systemspeicher                 | 1 * SO-DIMM DDRIII - Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB für Option                                              |
| Speichermedium                 | Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB                                                                        |
| Audio                          | An Bord Real Tek ALC662                                                                                          |
| LAN                            | 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip<br>Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul |
| Betriebssystem                 | Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux                                                                        |
| <b>Konnektivität</b>           |                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern<br>E /A-Anschluss J1900   | Netzschalter *1 , 12 V DC in Jack *1                                                  |
|                                  | LAN:RJ-45*1                                                                           |
|                                  | USB*6                                                                                 |
|                                  | 15-poliger D-Sub-VGA *1                                                               |
|                                  | RS232*2                                                                               |
|                                  | Line-out*1, MIC-in*1                                                                  |
| <b>Optionen</b>                  |                                                                                       |
| MSR                              | optionaler Seiten-MSR                                                                 |
| <b>Paket</b>                     |                                                                                       |
| Gewicht                          | Netto 6,5 kg , brutto 8 , _ 0 kg für Einzelbildschirm                                 |
| Paket mit Schaum<br>nach innen   | 425 * 275 * 405 mm für Einzelbildschirm , 440 * 295 *<br>425 mm für Doppelbildschirm  |
| <b>Umfeld</b>                    |                                                                                       |
| Betriebstemperatur               | 0 bis 40 Grad Celsius                                                                 |
| Lagertemperatur                  | - 10 bis 60GradCelsius                                                                |
| Arbeitsfeuchtigkeit              | 10 %~80 % Keine Kondensation                                                          |
| Luftfeuchtigkeit bei<br>Lagerung | 10 %~90 % Keine Kondensation                                                          |
| <b>Zubehör</b>                   |                                                                                       |
| Netzteil                         | 110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5<br>A- Ausgangsadapter          |
| Stromkabel                       | Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und<br>kundenspezifisch erhältlich |











**All in one  
Touch POS system**