

# 15,1 Zoll Windows-Touchscreen POS System mit Basis aus Aluminiumlegierung

(M/N:POS-1519 v)

OCOM 1519B-Serie POS Terminal verfügt über eine stabile Basis, Es hat Informationen Celeron-CPU und Intel Core I-Serie-CPU als Option, Der E/A-Anschluss für externe Geräte wie Thermodrucker, Etikettendrucker und mobile USB-Festplatten ist leicht zugänglich. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem einfach die hintere Abdeckung entfernt wird.

## Merkmale:



Intel Celeron J1900-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option;

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional;

10-Punkt-projiziert-kapazitives Touchpanel;

Ture flaches und wasserdichtes, kratzfestes OberflächenAnzeige;

Multi-IO-Ports lassen sich problemlos auf weitere externe Geräte erweitern;

VFD220 oder LED8 zur Kundenanzeige;

Die Metallbasis sorgt für einen stabilen Stand.

## Spezifikation

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                            | POS-1519B                                                                                    |
| Name                             | 15,1 Zoll alles auf einen Schlag POS terminal                                                |
| Gehäuse                          | Kunststoffschale kombiniert mit Metall                                                       |
| Farbe                            | ganze schwarze Farbe                                                                         |
| Display                          |                                                                                              |
| Hauptbildschirm                  | 15,1-Zoll-Touchscreen-Monitor                                                                |
| Auflösung                        | 1024*768                                                                                     |
| Helligkeit                       | 250cd/m2                                                                                     |
| Blickwinkel                      | Horizont: 150; Vertikal: 140                                                                 |
| Touch-Screen                     | 10-Punkt-projizierter kapazitiver GG-Touch                                                   |
| Leistung                         |                                                                                              |
| Hauptplatine                     | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz, optional: Intel Core 3. I3-CPU / Intel Core 4. I5-CPU |
| Systemspeicher                   | 1*SO-DIMM DDRIII-Steckplatz, 4 GB DDR3                                                       |
| Speichermedium                   | M SATA-SSD 128 GB                                                                            |
| LAN                              | 10/100 MBit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip                                                     |
| Betriebssystem                   | Windows 7/8/10, Embedded, WEPOS, Linux                                                       |
| Konnektivität                    |                                                                                              |
| Externe E/A-Anschlüsse           | Netzschalter*1, 12V DC in Buchse*1                                                           |
|                                  | LAN: RJ-45*1, USB*6                                                                          |
|                                  | 15PIN D-Sub VGA *1                                                                           |
|                                  | RS 232*2 für J1900, RS232*1, HDMI*1 für I3 I5                                                |
|                                  | Line-Ausgang*1, MIC-Eingang*1                                                                |
| Paket                            |                                                                                              |
| Gewicht                          | Netto 6,5 kg, Brutto 7,5 kg                                                                  |
| Paket mit Schaumstoff im Inneren | 410*290*445mm                                                                                |

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Umfeld             |                                                                  |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius                                            |
| Lagertemperatur    | -10 bis 60 Grad Celsius                                          |
| Zubehör            |                                                                  |
| Netzteil           | 110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter |
| Stromkabel         | Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw.                   |







