

15.1 Alles in einem Berühren POS Terminal

- 1519B)

OCOM 1519B-Serie POS Terminal hat eine stabile Basis, Es hat Intel Celeron CPU und Intel Core Prozessor I-Serie-CPU als Option, es ist einfach zu Zugriff auf den E/A-Port für externe Geräte wie Thermodrucker, Etikettendrucker, mobile USB-Festplatte. Dieses Modell ist sehr wartungsfreundlich Nur indem Sie die hintere Abdeckung entfernen

Merkmale:

1. Intel Celeron J1900 Serie und Intel Core I3 I5 Prozessor als Option
2. Harter Fahrer Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB an d 256 GB optional
3. 10 -Punkt-projiziert-kapazitives Berührenpanel
4. Flaches und wasserdichtes Anzeige mit kratzfester Oberfläche
5. Multi E/A-Ports lassen sich problemlos auf weitere externe Geräte erweitern
6. VFD220 oder LED8 zur Kundenanzeige
7. Die Metallbasis sorgt für einen stabilen Stand

Spezifikation

Model	POS-1519 v
Name	15.1 Zoll alles in einem Tastendruck POS terminal
Gehäuse	Kunststoffschale kombiniert mit Metall
Farbe	ganze schwarze Farbe
Hauptbildschirm	15.1 Zoll-BerührensBildschirm-Monitor
Entschlossen i on	1024*768
Helligkeit	250cd/m ²
Sicht a Winkel	Horizont: 150 ; Vertikal: 140
Berühren s creen	10 -Punkt geplanter kapazitive Berührung
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , Optional : intel core 3 I3 CPU / Intel Core 4 I5-CPU
System Erinnerung	1*SO-Dimm DDRIII Steckplatz, 4 GB DDR3
Speichermedium	Msata-SSD 128GB
LAN	10/100 MBit/s, Realtek RTL8111F Lan-Chip
Betriebssystem	Windows 08.07.10, Eingebettet,WIRPOS, Linux
Konnektivität	
Extern I/O-PortS	power Knopf 1 , 12V DC Eingang J Bestätigung*1
	LAN: RJ-45*1 ,USB*6
	15PIN D-Sub VGA *1
	RS 232*2 für J1900, RS232*1, HDMI*1 für I3 I5
	Line-Ausgang*1, MIC-Eingang*1
Paket	
Gewicht	Netz 6,5 Kg , Brutto 7,5 Kg
Paket mit Schaumstoff im Inneren	410*290 * 445 mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Zubehör	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom i Eingabe , DC12 V /5A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw ...











