

15,1 Zoll All In One Touch POS Klemme _

(M/N:POS- 1519)

OCOM Serie 1519POSTerminal hat eine Basis aus Aluminiumlegierung , es hat Intel Celeron und Intel Core I Series CPU als Option , es ist einfach auf den IO-Port für externe Geräte wie Thermodrucker, Etikettendrucker, mobile USB-Festplatte zuzugreifen. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem die hintere Abdeckung entfernt wird

Merkmale:

1. Intel Celeron -Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor für Option
2. Festplattentreiber Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB und 256 GB optional
3. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel
4. Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay, montiert an der hinteren Abdeckung
5. Ture flaches und wasserdichtes kratzfestes Oberflächendisplay
6. Sparen Sie Versandkosten, indem Sie die Bodenplatte demontieren, um das Paket bei Bedarf zu schrumpfen

Spezifikation

Modell	POS-1519
Name	15. 1 Zoll alles in einer Berührung POS Klemme _
Gehäuse	Maschinengehäuse aus Kunststoff und Aluminiumsockel
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine
Hauptbildschirm	15. 1 -Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1024*768
Helligkeit	250 cd/ m ²
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 1 5 0 ; Vertikal: 1 4 0
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch
Unteranzeige _	15-Zoll-Display Ohne Touch-Funktion optional
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD - Display , optional an der hinteren Abdeckung montiert
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU als Option
Systemspeicher _	1 * SO-DIMM DDRIII - Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB für Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul

Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	
Extern E /A-Anschluss J1900	Netzschalter *1 , 12 V DC in Jack *1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	RS232*2
Line-out*1, MIC-in*1	
Optionen	
MSR	optionaler Seiten-MSR
Paket	
Gewicht	Netto 6,5 kg , brutto 8 , _ 0 kg für Einzelbildschirm
Paket mit Schaum nach innen	425 * 275 * 405 mm für Einzelbildschirm , 440 * 295 * 425 mm für Doppelbildschirm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC 12 V / 5 A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich













