

15,6-Zoll-Android-Touchscreen POS Terminal mit Basis aus Aluminiumlegierung

(M/N:POS-1522)



Spezifikation

| | |
|----------------------------------|---|
| Modell | POS-1522-A |
| Name | 15,6-Zoll-Android-Touchscreen-Kassenterminal |
| Gehäuse | Maschinenkörper aus ABS-Kunststoff mit Basis aus Aluminiumlegierung |
| Farbe | Ganzer Maschinenkörper in schwarzer Farbe |
| Anzeige | |
| Hauptbildschirm | 15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor |
| Auflösung | 1366*768 |
| Helligkeit | 250cd/m2 |
| Blickwinkel | Horizont: 160; Vertikal: 150 |
| Touch-Screen | Mehrpunkt-projizierte kapazitive GG-Berührung |
| Leistung | |
| Hauptplatine | RK3566, 1,8 GHz |
| RAM | 2G |
| eMMC-Flash | 32G |
| LAN | 10/100 Mbit/s unterstützt |
| W-LAN | 2,4G |
| Bluetooth | 4.2 |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Konnektivität | |
| Externer I/O-Port | Ein-/Aus-Taste*1 |
| | 12-V-DC-Eingang*1 |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | USB *6 |
| | DB9-RS232*1 |
| | TF-Kartensteckplatz * 1, RJ11 * 1 |
| | Audioausgang*1, MIC-Eingang*1 |
| Paket | |
| Gewicht | Netto 3,0 kg, Brutto 4,3 kg |
| Paket mit Schaumstoff im Inneren | 438*262*375 mm für Einzelbildschirm |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % Keine Kondensation |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |
| Zubehör | |
| Netzteil | 110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter |
| Stromkabel | Netzstecker nach Kundenwunsch |

