

15,6-Zoll-Windows/Android-Super-Slim-Touchscreen aus Aluminiumdruckguss POS System

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS Das Terminal verfügt über ein Gehäuse und eine Basis aus einer Aluminiumlegierung, es verfügt optional über eine CPU der Intel Celeron- und Android-Serie und verfügt über umfangreiche I/O-Schnittstellen für den Anschluss weiterer externer Geräte.

Merkmale:



Gutes Wärmeableitungssystem POS funktionieren gut in raueren Umgebungen;

Das superschlanke Touchscreen-Anzeige und das stilvolle Design verbessern Ihr Profil.

Wissenschaftlicher getrennte Struktur für einfache Wartung und Demontage.

Spezifikation

Modell	POS-1562-W	POS-1562-A
--------	------------	------------

Name	15,6 Zoll Touch POS terminal	
Gehäusematerial	Gehäuse und Sockel aus Aluminiumlegierung	
Display		
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	
Auflösung	1366*768	
Helligkeit	220cd/m2	
Blickwinkel	Horizont: 90, Vertikal: 60	
Touch-Screen	Mehrpunkt-projizierte kapazitive GG-Berührung	
Unteranzeige	11,6-Zoll-Display mit oder ohne Touch-Funktion als Option	
Leistung		
Hauptplatine	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz Intel Core I3 CPU als Option	Rockchip-Serie RK3568, Quad-Core 2.0G
Systemspeicher	1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 3200 MHz, 4 GB/8 GB/16 GB optional	An Bord DDR4 4 GB, 8G für Option
Speichermedium	64 GB M.2 SSD oder höher, bis zu 512 GB	An Bord 32 GB EMMC, 64 GB optional
LAN/WLAN	10/100/1000 Mbit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip Integrierter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul	10/100/1000 Mbit/s, Realtek RTL8111F Lan-Chip, unterstützt Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Betriebssystem	Unterstützt Windows 10/11	Android 11
Konnektivität		
Extern I/O-Port J6412	Ein-/Aus-Taste*1	
	12-V-DC-Eingangsbuchse*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Line-Out und MIC-Eingang 2-in-1-Buchse *1	
Extern E/A-Port RK3568	Ein-/Aus-Taste*1	
	12-V-DC-Eingangsbuchse*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Line-Out*1	
Umfeld		
Betriebstemperatur	0 bis 50 Grad Celsius	
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius	
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation	
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation	

Paket	
Gewicht	Nettogewicht 3,6 kg, Bruttogewicht 4,9 kg
Paket mit Schaumstoff im Inneren	430*240*370mm
Zubehör	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich







