

15,6-Zoll-Fenster/Android Touch POS Terminal

(M/n: POS-1566)

OCOM Breitbildschirm POS Das Terminal verfügt über stilvolles und ultra -schLankes Körperdesign. Es verfügt über ein Android- und Windows -Betriebssystem -Hauptplatine, es ist einfach zu installieren 2nd Anzeige, MSR oder VFD als Module von Kunden. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem Sie die Rückdeckabdeckung entfernen und reichhaltige E/A -Schnittstellen mit mehr externen Geräten angeschlossen werden.

Merkmale:



15,6 Zoll BOE Brandneue LCD -Bildschirm;
Multi-Point-projiziertes kapazitives Touch Panel;
Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackungen und weniger Versandkosten;
Der Hauptbildschirm unterstützt eine große Winkeldrehung, um jeden Beobachtungswinkel zu erfüllen.
Die Front schützt den randlosen Bildschirm und schützt vor direkten Wasserspritzen.
Ultra-dünnere Körper macht das Produkt prägnanter und stilvoller.
Dicke und stabile Aluminiumbasis;
Kabelschlitze im Basis machen das Kabel ordentlicher.
Kundenanzeige, Sekundärbildschirm und MSR -Installationsposition sind auf der Shell reserviert.

Spezifikation

Model	POS-1566-w
Name	15,6 Zoll Windows -Touchscreen POS terminal

Hauptbildschirm	15,6 Zoll Touchscreen -Monitor
Auflösung	1366*768, 1920*1080 zur Option
Helligkeit	250cd/m ²
Blickwinkel	Horizont: 160; Vertikal: 150
Touch-Screen	Multi-Point-projizierte GG-Kapazitive Touch
Unter-Display	11,6 -Zoll -Anzeige W oder W/O Touch -Funktion, Auflösung 1366*768
Kundenanzeige	2*20 VFD montiert auf der Rückseite zur Option nach hinten montiert
Leistung	
Motherboard	Intel Core i5 4. CPU, andere CPU muss angepasst werden
Systemspeicher	2*So-dimm DDR3L 1333/1600 MHz 4 GB, bis zu 16 GB
Speichergerät	MSATA SSD 128 GB oder höher, bis zu 512 GB
Audio	An Bord Real-Tech Chip
LAN	10 // 100/1000MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN -Chip Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul
Lautsprecher	4OHM/2W*1
Betriebssystem	Support Win10 /Win11
Konnektivität	
Externer E/A -Port (J4125 und RK3566)	Netzschalter*1
	12 V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	HDMI*1
	Audio out*1 □ Mic-In*1
Paket	
Gewicht	5,5 kg
Packung mit Schaum im Inneren	470*170*385 mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10% ~ 80% Keine Kondensation
Speicherfeuchtigkeit	10% ~ 90% Keine Kondensation

Zubehör	
Power -Adapter	100-240 V/50-60 Hz 1,5-AMAX-Wechselstrom-Leistungseingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und angepasst verfügbar















