

## Spezifikation

|                                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                   | POS-156 6-w                                                                                                                 |
| Name                                     | 15,6 Zoll Windows -TouchScreen POS Terminal                                                                                 |
| Hauptbildschirm                          | 15,6 Zoll Touchscreen -Monitor                                                                                              |
| Entschlossenheit i on                    | 1366*768, 1920*1080 zur Option                                                                                              |
| Helligkeit                               | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Blickwinkel                              | Horizont: 160; Vertikal: 150                                                                                                |
| Touch-Screen                             | Multi-Point-projizierte GG-Kapazitive Touch                                                                                 |
| Unter-Display                            | 11 .6 Zoll EINzeige W oder W/O Touch -Funktion, Auflösung 1366*768                                                          |
| Kundenanzeige                            | 2*20 VFD montiert auf der Rückseite zur Option nach hinten montiert                                                         |
| <b>Leistung</b>                          |                                                                                                                             |
| Hauptplatine                             | Intel Core i5 4 <sup>th</sup> CPU, andere CPU müssen angepasst werden                                                       |
| Systemspeicher                           | 2*So-dimm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, bis zu 16 GB                                                                             |
| Speichergerät                            | MSATA SSD 128 GB oder High Capacity, bis 512 GB                                                                             |
| Audio                                    | An Bord Real-Tech -Chip                                                                                                     |
| Lan                                      | 10// /100/ 1000 MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN chip<br>Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul |
| Optionales WiFi & Bt                     | 2,4G & 5G WiFi, BT 5.0 unterstützt für die Option                                                                           |
| Lautsprecher                             | 40HM/2W*1                                                                                                                   |
| Betriebssystem                           | Support Win10 /Win11                                                                                                        |
| <b>Konnektivität</b>                     |                                                                                                                             |
| Externer E/O -Port (15 4 <sup>th</sup> ) | Nettozschalter*1                                                                                                            |
|                                          | 12 V DC in Jack*1                                                                                                           |
|                                          | LAN: RJ-45*1                                                                                                                |
|                                          | 2*USB3.0 4 *USB 2.0                                                                                                         |
|                                          | Com (RS232) * 1                                                                                                             |
|                                          | 1*HDMI                                                                                                                      |
|                                          | Audio aus*1 1*Mikrofon                                                                                                      |
| <b>Paket</b>                             |                                                                                                                             |
| Gewicht                                  | Net 3,5K g (ohne Stromadapter und Netzkabel)                                                                                |
| Packung mit Schaum im Inneren            | 470*180 * 400 mm /4.6 kg                                                                                                    |
| 2 IN1 Box                                | 485*365*405 mm/10 kg                                                                                                        |
| <b>Umfeld</b>                            |                                                                                                                             |
| Betriebstemperatur                       | 0 bis 40 Grad Celsius                                                                                                       |
| Lagertemperatur                          | -10 bis 60 Grad Celsius                                                                                                     |
| Arbeitsfeuchtigkeit                      | 10% ~ 80% Keine Kondensation                                                                                                |
| Speicherfeuchtigkeit                     | 10% ~ 90% Keine Kondensation                                                                                                |
| <b>Zubehör</b>                           |                                                                                                                             |
| Power -Adapter                           | 100-240V/50-60 Hz 1.5 A Wechselstromeingang, DC12V/5A -Ausgangsadapter                                                      |
| Stromkabel                               | Stromkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und angepasst verfügbar                                                 |