

# POS -15T01 1366 \* 768 15,6 "rahmenlose kapazitive Berührung in einer pos-Registrierkasse

(Modellnummer: POS -15T01-W / A)

## Eigenschaften:

Stilvolles und einfaches Design;

15,6 Zoll ultradünner Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 \* 768;

360-Grad-Bildschirmdrehwinkel;

Unterstützung Windows oder Android system;

Kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen;

Unterstützung für optionalen 15,6-Zoll- oder 11,6-Zoll-Sekundärbildschirm;

MSR, Kundenanzeige für Option;

Modularer Aufbau für einfache Montage, Demontage, Austausch und Reparatur.

## Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;

Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon;

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;

Kommerziell: Informationsverwaltungsterminals für Parkplätze, Gasthäuser, Flugzeuge, U-Bahnen, Bahnhöfe und Anlegeplätze.

## Spezifikationen:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modell                 | POS -15T01-W / A (W für Windows, A für Android) |
| Hauptplatine ①         | Quad Core 1.99 GHz J1900N für Windows-Version   |
| Hauptplatine ②         | Quad Core 1.8GHz RK3288 für Android-Version     |
| Windows-Betriebssystem | Windows 7 Ultimate Demo-Version ohne Lizenz     |
| Android OS             | Android 6.0                                     |
| Windows RAM            | 2 GB Standard 4 GB 8 GB für Option              |
| Android RAM            | 2 GB  |
| Windows-Speicher       | 32 GB SSD-Standard, 64 GB, 128 GB als Option    |
| Android-Speicher       | 8 GB eMMC, 32 GB TF-Karte erweitern             |
| Bildschirmgröße        | 15,6-Zoll-Hauptbildschirm                       |
| Sekundärer Bildschirm  | 15,6 Zoll oder 11,6 Zoll                        |
| Kundenanzeige          | VFD oder LCD                                    |
| Auflösung              | 1366 * 768                                      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen  |
| Helligkeit                         | 350 cd / m <sup>2</sup>   |
| Blickwinkel                        | Horizont: 150; Vertikal: 140  |
| J1900-E / A-Anschluss              | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, Gleichstromeingang * 1<br>RJ45 (Ethernet-Anschluss) * 1, Audioausgang * 1  |
| RK3288 E / A-Anschluss             | USB * 5, RS232 * 2, Gleichstromeingang * 1, RJ11<br>□ Kassenschubladenanschluss □ * 1<br>RJ45 (Ethernet-Anschluss) * 1, Audioausgang * 1, MIC * 1 |
| Betriebstemperatur                 | 0 bis 40 Grad Celsius   |
| Lagertemperatur                    | -20 bis 60 Grad Celsius   |
| Netzteil                           | 110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 / 5A-Ausgang   |





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01



