

## Windows / Android 15,6-Zoll-Touch-POS-Terminal

(Modell Nr.: POS -15T01-W / A)

### Eigenschaften:

- Stilvolles und einfaches Design
- Ultradünner Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 \* 768 (15,6 Zoll)
- 360 Grad Bildschirmdrehwinkel
- Unterstützt Windows- oder Android-Systeme
- Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen
- Unterstützung für optionalen 15,6-Zoll- oder 11,6-Zoll-Sekundärbildschirm
- MSR, Kundenanzeige für Option
- Modularer Aufbau für einfache Montage, Demontage, Austausch und Reparatur

### Anwendungen:

- Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### Spezifikationen:

Modell	POS -15T01-W / A (W für Windows, A für Android)
Hauptplatine ①	Quad Core 1,99 GHz J1900N für Windows-Version
Hauptplatine ②	Quad Core 1.8GHz RK3288 für Android-Version
Windows-Betriebssystem	Windows 7 Ultimate-Demoversion ohne Lizenz
Android OS	Android 6.0
Windows RAM	4 GB Standard 2 GB 8 GB für Option
Android RAM	4GB
Windows-Speicher	64 GB SSD-Standard, 128 GB als Option
Android-Speicher	8 GB eMMC, Unterstützung 32 GB TF-Karte Erweitern
Bildschirmgröße	15,6 Zoll Hauptbildschirm
Sekundärbildschirm	15,6 Zoll oder 11,6 Zoll
Kundenanzeige	VFD oder LCD
Auflösung	1366 * 768
Touchscreen	kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen
Helligkeit	350 cd / m <sup>2</sup>
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140

J1900 E / A-Port	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-Eingang * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1
RK3288 E / A-Port	USB * 5, RS232 * 2, DC-Eingang * 1, RJ11 □Kassenschubladenanschluss□ * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1, MIC * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 / 5A- Ausgang





POS-15T01





