

## **Windows / Android 15,6-Zoll-Touch-POS-Terminal**

**(Modell Nr.: POS -15T01-W / A)**

### **Eigenschaften:**

- Stilvolles und einfaches Design
- Ultradünner Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 \* 768 (15,6 Zoll)
- 360 Grad Bildschirmdrehwinkel
- Unterstützt Windows- oder Android-Systeme
- Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen
- Unterstützung für optionalen 15,6-Zoll- oder 11,6-Zoll-Sekundärbildschirm
- MSR, Kundenanzeige für Option
- Modularer Aufbau für einfache Montage, Demontage, Austausch und Reparatur

### **Anwendungen:**

- Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### **Spezifikationen:**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Modell                 | POS -15T01-W / A (W für Windows, A für Android)   |
| Hauptplatine ①         | Quad Core 1,99 GHz J1900N für Windows-Version     |
| Hauptplatine ②         | Quad Core 1.8GHz RK3288 für Android-Version       |
| Windows-Betriebssystem | Windows 7 Ultimate-Demoversion ohne Lizenz        |
| Android OS             | Android 6.0                                       |
| Windows RAM            | 4 GB Standard 2 GB 8 GB für Option                |
| Android RAM            | 4GB                                               |
| Windows-Speicher       | 64 GB SSD-Standard, 128 GB als Option             |
| Android-Speicher       | 8 GB eMMC, Unterstützung 32 GB TF-Karte Erweitern |
| Bildschirmgröße        | 15,6 Zoll Hauptbildschirm                         |
| Sekundärbildschirm     | 15,6 Zoll oder 11,6 Zoll                          |
| Kundenanzeige          | VFD oder LCD                                      |
| Auflösung              | 1366 * 768                                        |
| Touchscreen            | kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen                |
| Helligkeit             | 350 cd / m <sup>2</sup>                           |
| Blickwinkel            | Horizont: 150; Vertikal: 140                      |

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1900 E / A-Port   | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-Eingang * 1<br>RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1                                           |
| RK3288 E / A-Port  | USB * 5, RS232 * 2, DC-Eingang * 1, RJ11<br>□ Kassenschubladenanschluss□ * 1<br>RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1, MIC * 1 |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius                                                                                                               |
| Lagertemperatur    | -20 bis 60 Grad Celsius                                                                                                             |
| Netzteil           | 110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 / 5A-<br>Ausgang                                                                     |







