

fünfzehn.1. Zoll Auminiumlegierungsschale POS Termina.L.

(Modell-Nr.: POS -15T02)



OCOM-Square-Bildschirm POS-Anschluss verfügt über eine Auminiumlegierungsschale,Es hat Intel Celeronund Intel.Core I Seryee CPU für die Option,Ihr Netzadapter könnte in der Basis installiert werden, die den arbeitbaren ENERATER erstellen,Es verfügt über reiche E / A-Schnittstellen, die an mehr externer angeschlossen werden sollenGeräte.

Merkmale:

Intel Celeron.Serieund Intel Core I Series Motherboardzur Option;

Hartfahrer MSATA SSD 64GB,SSD 128GB eine 256 GB für die Option;

Multi-Point-projiziertes kapazitives TOUCH-Panel;

Optionale Seite MSR- und VFD220-Kundenanzeige;

Flache und wasserdichte / kratzfeste Oberflächenanzeige;

Side-USB-Anschlüsse Erstellen Sie die mobile USB-Festplatte, die leicht auf das Gerät zugreifen.

Spezifikation

Modell	POS -15T02.
Name	15,1 Zoll POS-Terminal von 15,1 Zoll POS
Gehäuse	Auminiumlegierungsschalen-Maschinenkörper mit ABS Pastic Base
Farbe	ganze schwarze farbmaschine normalerweise
Anzeige	
Hauptbildschirm	15.1-Zoll-Touchscreen-Monitor

RESOLUITON	1024 * 768.
Helligkeit	250cd / M. ²
Ansichtwinkel	Horizont: 160; Vertikal: 150.
Berührungssensitiver Bildschirm	Multi-Point-projizierter G + G kapazitiver Berührung
Kundenanzeige.	2 * 20 VFD- oder 2 * 20 LCD-Anzeige, die zur Option an der Rückseite angebracht ist
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz normalerweise oder Intel Core i3 / i5 4 TH Generation CPU für optional
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII-Slot, Support1333 * / 1600 4GB in der Regel 2GB / 8 GB für die Option
Speichermedium	MSATA SSD 64GB oder HIGER, bis zu 256 GB
Audio	An Bord echter Tek Alc662
Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul
Betriebssystem	Windows7 / 8/10, eingebettet, wir POS, Linux
Konnektivität	
Externer E / A-Anschluss (J1900)	Netzknopf * 1
	12V DC in Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB3.0 * 1, USB2.0 * 5
	Com (RS232) * 2
	VGA (15pin d-sub) * 1
	Audio aus * 1, Mic In * 1
Optionen	
Msr.	Optionale Seite MSR.
Paket	Paket
Gewicht	Net 4.8kg Brutto 6,5kg
Paket mit Schaum innen	420 * 260 * 410mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10% ~ 80% KEINE Kondensation
Lagerfeuchtigkeit	10% ~ 90% Keine Kondensation
Zubehör	
Stromkabel	Netzkabel für 110-240V / 50-60Hz Wechselstromeingabe, Stecker kompatibel mit den USA / EU / UK usw. und maßgeschneidert verfügbar
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Fahrer innen
Andere	
Einhaltung	FCC-Klasse A / CE-Markierung / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

