# 17.1 ichch ch berühren POS t TTTTerminal

- 1701)

## Merkmale:

1. 17 ZÖll hohe Helligkeit LCD Bildschirm
2. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Berührenpanel
3. Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackung und geringere Versandkosten
4. Der Hauptbildschirm unterstützt eine 300°-Drehung, um jedem BetrachtungsWinkel gerecht zu werden
5. Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direkten Wasserspritzern
6. Der ultradünne Körper macht das Produkt prägnanter und stilvoller
7. Dicker und stabiler Aluminiumsockel
8. Kabelschlitze im Inneren der Basis machen das Kabel ordentlicher
9. KundenAnzeige, Zweitbildschirm und MSR-Einbauposition sind auf der Schale reserviert

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Modell | - 1701 |
| Name | 1 7 . 1 Zoll berühren POS t erminal |
| Gehäuse | Kunststoffschale und Metall Base |
| Farbe | W Loch schwarz oder ganz weiße Farbe Maschine |
| | |
| Hauptbildschirm | 1 7 . 1 Zoll-TouchsBildschirm-Monitor |
| Auflösung | 1400*900 |
| Helligkeit | 20 0cd/min $^2$ |
| Aussicht a Winkel | Horizont: 6 0 ; Vertikal : 90 |
| Touch s creen | Mehrpunkt projiziert GG kapazitive Berührung |
| Kundenanzeige | 2*20 VFD oder 2*20 LCD display montiert auf hintere Abdeckung für o ption |
| **Leistung** | |
| Hauptplatine | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Intel Core I3 / I5 4 th Generation CPU für Option |
| System Erinnerung | 1*SO-DImm DDRIII Steckplatz, Unterstützung 1333*/1600 4GB normalerweise ,2 GB/8 GB für Option |
| Speichermedium | Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB |
| Audio | An Bord Real Tek ALC662 |
| LAN | 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul |
| MSR | optionaler Seiten-MSR |
| Betriebssystem | Fenster 08.07.10, Eingebettet, WIRPOS,Linux |
| **Konnektivität** | |

| | |
|---|---|
| Extern I /O-Port J1900 oder I3 I5 | P Blume Taste 1 |
| | 12 V DC in Buchse*1 |
| | LAN:RJ-45*1 |
| | USB*6 |
| | 15-poliger D-Sub-VGA *1 |
| | HDMI*1, RS 232*1 für I3/I5 |
| | RS232*2 für J1900 |
| | Line-out*1, MIC-in*1 |
| **Paket** | |
| Gewicht | Netz 4.5 Kg Grob 5.5 Kg |
| Paket mit Schaum nach innen | 485*453*205 mm |
| **Umfeld** | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -1 0 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~80% Keine Kondensation |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%~90% Keine Kondensation |
| **Zubehör** | |
| Netzteil | 110–240 V/50–60 Hz Wechselstrom i Eingang , DC12 V /5A Ausgangsadapter |
| Stromkabel | Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich |
| Sonstiges | |
| Beachtung | FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC |

点击选择会员
收银
¥88

01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88