18,5-Zoll-BerührenBildschirm POS Terminal mit Aluminiumbasis

- 1801)

Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Hauptplatine der Intel-Core-I-Serie als Option
Festplattentreiber SSD 64 GB (Ursprünglich), SSD und HDD als Option
Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
Kapazitive Mehrpunkt-Berührung

Spezifikation

Modell	POS-1801
Name	18,5-Zoll-Touch POS terminal
Gehäuse	Gehäuse und Sockel aus Metall
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine für Option
Anzeige	
Hauptbildschirm	18,5-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768
Helligkeit	250cd/m2
Aussicht Winkel	Horizont: 160; Vertikal: 150
Touch screen	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt-GG-Touch
Leistung	
MSonstigesboard	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Intel Core I3 / I5 4 Generation CPU für optional
System Erinnerung	1*SO-DIMM DDRIII Steckplatz, unterstützt 1333/1600 4 GB (Standard) 2 GB/8 GB für Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB, optionaler Festplattenspeicher
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Unteranzeige	11,6 Zoll Display ohne Touchfunktion optional
Betriebssystem	Windows7/8/10, Eingebettet, WIRPOS,Linux
Konnektivität	
Externer I/O-Port (J1900)	Energie Taste 1
	12 V DC in Buchse*1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI*1 für (I3 I5)
	USB3.0*1,USB2.0*5
	COM(RS232) *2 (für J1900),COM(RS232)*1 (für I3 I5)
	VGA (15-poliger D-Sub)*1
	Audioausgang*1, Mikrofoneingang*1
Paket	Paket
Gewicht	Netto 5kg Grob 6,5 kg
Paket mit Schaum nach innen	525*240*455mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110–240 V/50–60 Hz Wechselstromeingang ,DC12V/6A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich

CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren
Other	
Beachtung	FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
POS-1801
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS