

POS 1D Laser Scan Barcode Reader (Modell: OCBS-LA04)

SPEZIFIKATIONEN:

Leistungsmerkmale	
Lichtquelle:	Sichtbare Laser (650-670nm)
Scanrate:	100 Scans pro Sekunde
Leseabstand	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Scannertyp:	Bi-direktionale
Auflösung:	0.10mm (4mm) bei PCS 0.9
Druckkontrast Minimum:	20%, Mindestreflexionsdifferenz (@ 650nm)
Entschlüsselungsfähigkeit:	UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Voll ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, diskrete 2 von 5, Code 93, MSI , Code 11, ATA, RSS Varianten, Chinesen 2 von 5 ...
Physikalische Eigenschaften	
Unterstützte Schnittstellen:	PS2, RS232, USB
Stromspannung:	DC + 5V +/- 5%
Aktuell:	100 mA
Ruhestrom:	& Lt; 40 mA
Energiequelle:	Moderator Macht oder externen (RS232) Stromversorgung
Scanwinkel	Neigung 45 ° Elevation 60 °
Abmessungen:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Gewicht:	140g (ohne Standfuß)
Stehen	Mit
Farbe:	Elfenbein und schwarz
User Environment	
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 50 °C
Lagertemperatur:	-40 °C ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Elektrostatische Entladung:	Bestätigen zu 15kV Luftentladung +/- und +/- 8 kV Kontaktentladung
Drop Spezifikationen:	Hält wiederholtem 1,5m Höhe auf Beton
Sicher:	
EMI / RFI:	FCC Klasse A und CE
Lasersicherheit:	CDRH Laserklasse 2

Produkt-Details:

