

# 15-Zoll-All-In-One-Touch-POS-Anschluss

(Modellnummer: POS 8829)

## Eigenschaften:

Das ansprechende Design eignet sich für viele POS-Felder

Die Lösung mit geringem Stromverbrauch garantiert stabile Qualität und Sicherheit

LED / LCD-Kundenanzeige optional

MSR optional

WiFi optional

## Anwendungen:

□ Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

□ Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen

□ Freizeit: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufspunkt für Lottoschein

□ Commercial: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Wirtshäuser, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

## Spezifikationen:

Modell: POS 8829

Optionale Farbe: Schwarz / Weinrot

Optionale Peripheriegeräte: ISO Track1 / 2/3 Magnetkartenleser; LCD-Kundenanzeige; LED8; W-LAN

Hauptplatine: Intel-Chipsatz

CPU Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz

Speicherunterstützung DDRIII 1066/1333 \* 1 2 GB (bis zu 4 GB)

Festplatte: SSD32GB

LCD-Panel Größe: 15 Zoll TFT LCD

Schraubstock □Optional□: 12 Zoll, 1024 \* 768

Helligkeit: 350 cd / m<sup>2</sup>

Auflösung: 1024 \* 768 (max)

Touchscreen: 5 Draht resistiver Touchscreen

Blickwinkel: Horizont: 150; Vertikal: 140

E / A-Anschluss 1 \* Netzschalter

Seriell \* 2 DB9-Männchen

VGA (15Pin D-Sub) \* 1

LAN: RJ-45 \* 1

USB (2,0) \* 6

Audio: out \* 12 \* Interner Lautsprecher (Option), MIC IN \* 1

Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius

Lagertemperatur: -20 bis 60 Grad Celsius

Leistungsaufnahme: 35W (max)

Konformität FCC-Klasse A / CE-Kennzeichnung / LVD / CCC

Verpackungsmaße / Gewicht 440 \* 270 \* 425mm / 8 KGS

Betriebssystem Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-kompatibel)  
Netzteil 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom-Eingang, DC12 / 5A-Ausgang