

## POS-A15-W billige 15-Zoll-Touchscreen alle in einem POS-PC

### **Eigenschaften:**

Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz Hoch Konfigurations-CPU für Windows-System

2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System

2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)

Kapazitiver Touchscreen mit mehreren Punkten

Eingebetteter 58mm oder 80mm Thermodrucker (Optional)

Embedded MSR, RFID-Leser (optional)

Stilvolles Display

### **Anwendungen:**

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### **Parameter:**

Modell POS-A15 / POS-A15-A

Hauptplatine □ Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz

Main Board □ 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor

OS □ Windows7 (Beta)

OS □ Android 5.1

Speicher 1 2 GB RAM 32 GB SSD

Memory 2 GB RAM 8 GB ROM

Touchscreen Mehrpunkt-kapazitive Berührung

Bildschirmgröße Hauptbildschirm 15,6 Zoll, Vice Bildschirm 15,6 Zoll

Farbe Schwarz oder Weiß

Drucker 58mm großer Zahnradthermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Selbstschneider (optional)

E / A-Anschluss (□J1900) USB \* 4

RJ45 \* 1

RJ11 \* 1 (optional)

HDMI \* 1 (für den zweiten Bildschirm)

VGA \* 1

LINE-OUT \* 1 MIC-IN \* 1

DB9 RS232-Anschluss \* 1

E / A-Anschluss (□A83T) RJ11 \* 1 (optional)

TF-Steckplatz \* 1

RJ45 \* 1

HDMI \* 1 (für den zweiten Bildschirm)

USB \* 2

DB9 RS232-Anschluss \* 1

Audio \* 1

USB-OTG-Anschluss

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Andere Funktion (Android) Bluetooth, WIFI

Optionale Elemente (Windows) I3 I5 CPU, LCD-VFD-Display, RFID, MSR-Kamera, 3G, DB25 paralleler Port,

DB9 RS232 Port \* 3, andere Größe Bildschirm

Optionale Artikel (Android) 3G / 4G Cammera, LCD-VFD-Display, RFID, Kartenleser, MSR, andere Größe Bildschirm

Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C

Verpackungsgröße 46 \* 43 \* 51cm

Netzteil 110-240V / 50-60HZ AC-Leistung, Eingang DC12 / 5A out Put

**Bild zeigen:**



**Kontakt:**

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Webseite: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-Mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868.