

Von Windows und Android unterstütztes POS-Terminal mit integriertem Thermodrucker

(M / N: POS-A15.6 / A11.6)

Eigenschaften:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2,0 GHz HighConfiguration CPU für Windows-System
- 1 2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 Kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen
- 1 Eingebetteter 58-mm- oder 80-mm-Thermodrucker (Optional)
- 1 Eingebettetes MSR, RFID-Lesegerät (optional)
- 1 Stilvolles Display

Anwendungen:

- 1 Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Coffeeshop, Bäckerei und Konditorei
- 1 Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
- 1 Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
- 1 Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Parameter:

Modell	POS -A15.6 / POS -A11.6
Hauptplatine①	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz
Hauptplatine②	2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Speicher①	2 GB RAM 32 GB SSD
Speicher②	2 GB RAM 8 GB ROM
Touchscreen	Mehrpunkt kapazitive Berührung
Bildschirmgröße	Hauptbildschirm 15,6 / 11,6 Zoll, Vize-Bildschirm 15,6 / 11,6 Zoll
Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58-mm-Thermodrucker mit großem Gang oder 80-mm-Thermodrucker mit automatischem Cutter (optional)
E / A-Port	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm) DB9 RS232-Port * 1
E / A-Port (A83T)	RJ11 * 1 TF-Steckplatz * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm) USB * 2 DB9 RS232-Port * 1 Audio * 1 USB OTG-Anschluss
Betriebstemperatur	0 40 bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optionale Elemente (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD Anzeige, RFID, MSR Cammera, 3G, DB25 Parallelport, DB9 RS232-Port * 3, Bildschirm anderer Größe
Optionale Artikel (Android)	3G / 4G-Kamera, LCD-VFD-Anzeige, RFID,Kartenleser, MSR, Bildschirm anderer Größe
Lagertemperatur	-20 60 bis 60 °C
Verpackungsmaß	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgang

Bildershow:



POS-A15



www.ocominc.com





POS-A15



www.ocominc.com



15.6 吋 Windows 及 Android 雙 POS 系統 6 吋 15.6 吋 Windows 及 Android 雙 POS 系統 6 吋 15.6 吋 Windows 及 Android 雙 POS 系統 6 吋