

## Windows & Android-unterstütztes POS-Terminal mit integriertem Thermodrucker

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

### Eigenschaften:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration-CPU für Windows-Systeme
- 1 8-Core-Cortex-A7-Prozessor mit 2,0 GHz RK3288 ARM für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 Kapazitiver Multi-Point-Touchscreen
- 1 Eingebetteter 58-mm- oder 80-mm-Thermodrucker (Optional)
- 1 Eingebetteter MSR, RFID-Leser (optional)
- 1 Stylishes Display

### Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Coffeeshop, Bäckerei und Konditorei
- 1 Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen
- 1 Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufspunkt für Lottoschein
- 1 Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Inn, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### Parameter:

Modell	POS -A15.6 / POS -A11.6
Hauptplatine □	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz
Hauptplatine□	2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor
OS □	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Speicher □	2 GB RAM 32 GB SSD
Speicher□	2 GB RAM 8 GB ROM
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiver Multi-Point-Touch
Bildschirmgröße	Hauptbildschirm15,6 / 11,6 Zoll, Schraubstock15,6 / 11,6 Zoll
Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58mm großer Zahnrad-Thermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit automatischem Schneider (optional)
I / O-Port□□J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (für Vice-Bildschirm)
	DB9 RS232-Port * 1
E / A-Anschluss (□A83T)	RJ11 * 1
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für Vice-Bildschirm)
	USB * 2
	DB9 RS232-Port * 1
	Audio * 1
	USB-OTG-Anschluss
Betriebstemperatur	0 °C bis 40
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS

Optionale Elemente (Windows)	I3 I5 CPU, LCD-VFD-Anzeige, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallele Schnittstelle, DB9 RS232-Port * 3, andere Bildschirmgröße
Optionale Artikel (Android)	3G / 4G-Kamera, LCD-VFD-Anzeige, RFID, Kartenleser, MSR, Bildschirm anderer Größe
Lagertemperatur	-20 60 bis 60
Verpackung dimension	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgang

**Bild zeigen:**





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



15.6 英寸 Windows 及 Android 操作系统 POS 终端 15.6 英寸 Windows 操作系统 POS 终端