

10 Zoll Windows oder Android unterstützt POS-Terminal mit Thermal Printer

(M/N: POS-b/b)

Features:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2,0 GHz HöheKonfigurations-CPU für Windows-System
- 1 2,0 GHz A83T Arm 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB Rom Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD Standard (Windows)
- 1 Multi-Point kapazitive Touchscreen
- 1 Embedded 58 mm oder 80 mm Thermal Printer (optional)
- 1 Embedded MSR RFID Lesegerät (optional)
- 1 Stylish Display Panel

Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food Restaurant, KaffeeShop, Bäckerei und Konditorei
- 1 Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und High-Class-Friseur
- 1 Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Kasino und Point of Sales für das Lotterie-Ticket
- 1 Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplätze, Gasthaus, Luftfahrt, u-Bahn, Station und Wharf

BildKarte:



Parameter:

Modell	POS-b-b/POS-b-A
Main Board ①	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2,0 GHz WIndows)
Main Board ②	2,0 GHz A83T Arm 8-Core Cortex-A7 Prozessor ANDroid)
OS ①	Windows7 (Beta)
OS ②	Android 5,1
Speicher-①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher-②	2 GB RAM 8 GB Rom (Android)
Touch Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirm Größe	Hauptbildschirm 10.1 inch, Vice Screen 10.1 inch
Farbe	Schwarz oder Wihte
Drucker	58 mm Big Gear Thermal Printer oder 80 mm Thermal Printer mit Auto Cutter (optional)
I/O-Anschluss	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (für (Vice-Screen) DB9 RS232-Anschluss * 1 RJ11 * 1 TF-Steckplatz * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (für den Vice-Screen)
E/a Port	USB * 2 DB9 RS232-Anschluss * 1 Audio * 1 USB-OTG-Anschluss
Betriebssystem Temperatur	0 ° c bis 40 ° c
Othter Funktion (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Optional Elemente (Windows)	LCD VFD Display, RFID, MSR cammera, 3 g, DB25 Parallel-Port, DB9 RS232-Anschluss * 3 Andere Bildschirmgröße
Optional Items (Andriod)	3 g, cammera, LCD VFD Display, RFID, MSR, Andere Bildschirmgröße
Speicher Temperatur	-20 ° c bis 60 ° c
Verpackung Dimension	46 * 43 * 51 cm
Power Adapter	AC-Stromversorgung, 110-240V/50-60Hz, Eingang DC12/5a aus Put

