

# Fabrik Touch Screen Android pos Systempreis

(POS -B11.6)

## Eigenschaften:

androides System pos, System des Schirmes pos, Systempreis pos

- Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz Hoch Konfigurations-CPU für Windows-System
- 2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System
- 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 11,6 Zoll Kapazitiver Touchscreen mit mehreren Punkten
- Eingebetteter 58 mm oder 80 mm Thermodrucker (optional)
- Eingebetteter MSR-RFID-Leser (optional)
- Stilvolles Display

## Anwendungen:

- Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

## Bild zeigen:



## Parameter:

Modell	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Hauptplatine①	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz (Windows)
Hauptplatine ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Speicher①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher ②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirmgröße	Hauptbildschirm 12 Zoll, Vice Bildschirm 12 Zoll
Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58mm großer Zahnradthermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Selbstschneider (optional)
E / A-Anschluss(①J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(wahlweise) VGA * 1 HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm) DB9 RS232 port * 1, (kann 2 ports für optionale hinzufügen)
E / A-Anschluss (②A83T)	RJ11 * 1 (Opional) TF-Steckplatz * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm) USB * 2 (kann optional 4 Ports hinzufügen) DB9 RS232-Anschluss * 1 Audio * 1 USB-OTG-Anschluss * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionale Elemente (Windows)	LCD VFD Display, RFID,MSR Kamera, 3G, DB25 Parallelanschluss, DB9 RS232-Anschluss * 3 Andere Größe Bildschirm

Optionale Elemente (Android)	3G, 4G Kamera, LCD VFD Anzeige, RFID,MSR,Andere Größe Bildschirm
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Packmaß	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, 12 / 24V-Ausgang je nach Drucker



