

11,6 Zoll Windows- oder Android-POS-Terminal

Mit Thermodrucker

(M / N: POS-B11,6-W)

Eigenschaften:

- 1 ELEGANT B-Basis für pos-Maschine.
- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 vier Kern 2,0 GHz hoch Konfigurations-CPU für Windows-System
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android System
- 1 2 GB RAM + 8GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 11,6 Zoll Kapazitiver Multi-Point-Touchscreen
- 1 11,6 Zoll berührungsloser zweiter Bildschirm,
- 1 Eingebettet 58 mm oder 80 mm Thermodrucker(Wahlweise)
- 1 Eingebettet MSR RFID-Leser (optional)
- 1 Stylishes Display

Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- 1 Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und erstklassiger Friseurladen
- 1 Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufspunkt für Lottoschein
- 1 Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze, Inn, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Bild zeigen:



Parameter:

Modell	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Hauptplatine □	Intel Celeron Prozessor J1900 vier Kern 2,0 GHz (Windows)
Hauptplatine□	2.0GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor (Android)
OS □	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Speicher □	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher□	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiver Multi-Point-Touch
Bildschirmgröße	11,6 Zoll, 16: 9
Kundenanzeige	LCD-Kundenanzeige (Standard), Optionen: 11,6 Zoll Non-Touch-Bildschirm, VFD-Kundenanzeige, Andere Größe Scree oder Nicht-Kundenanzeige
Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58 mm großer Zahnrad-Thermodrucker oder 80 mm-Thermodrucker mit automatischem Schneider (Optionen)
E / A-Anschluss □□J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (für Vice-Bildschirm)
	DB9 RS232-Port * 1 (kann optional 2 Ports hinzufügen)
E / A-Anschluss (□A83T)	RJ11 * 1 (optional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für Vice-Bildschirm)
	USB * 2 (kann optional 4 Ports hinzufügen)
	DB9 RS232-Port * 1
	Audio * 1
	USB-OTG-Anschluss * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40

Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionale Elemente (Windows)	RFID,MSR Kamera, 3G, DB25-Parallelanschluss, DB9-RS232-Anschluss * 3
Optionale Elemente (Android)	3G, 4G-Kamera, LCD-VFD-Anzeige, RFID,MSR,Andere Bildschirmgröße
Lagertemperatur	-20 60 bis 60
Verpackung dimension	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom Eingang. 12 / 24V Ausgang dvom Drucker abhängen





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)