

12 Zoll Android unterstützt POS-Terminal mit optionalem Thermodrucker

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Eigenschaften:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz hohe KonfigurationCPU für Windows System
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 Mehrpunkt-kapazitiver Touchscreen
- 1 Eingebauter 58mm oder 80mm Thermodrucker (Optional)
- 1 Eingebetteter MSR-RFID-Leser (optional)
- 1 Stilvolles Display

Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, KaffeeGeschäft, Bäckerei und Konditorei
- 1 Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus,Kosmetikshop und hochwertiger Friseursalon
- 1 Freizeit und Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino undVerkaufsstelle für Lottoschein
- 1 Kommerziell: Informationsverwaltungsterminals für Parkplatz,Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

BildShow:



Parameter:

Modell	POS-B12 / POS-B12-A
Main Vorstand	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2,0 GHz (Windows)
Main Vorstand	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor (Android)
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Gedächtnis	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Berühren Bildschirm	Mehrpunkt-kapazitive Berührung
Bildschirm Größe	Hauptbildschirm12 Zoll, Vize-Bildschirm 12 Zoll
Farbe	Schwarz oder Weiß
Drucker	58mm großer Thermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Auto-Cutter (optional)
E / A-Anschluss(□1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(optional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (für Bildschirm)
	DB9 RS232-Port * 1, (kann 2 Ports für optional hinzufügen)
E / A Hafen(□A83T)	RJ11 * 1 (Optional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für den Bildschirm)
	USB * 2 (kann optional 4 Ports hinzufügen)
	DB9 RS232-Anschluss * 1
Betriebs Temperatur	Audio * 1
	USB-OTG-Anschluss * 1
	0 °C bis 40 °C
	Bluetooth, WIFI
	LCD-VFD-Anzeige, RFID,MSR Kamera, 3G, DB25 Parallelport, DB9 RS232-Port * 3
	Andere Größe Bildschirm
Optional Artikel (Windows)	Andere Größe Bildschirm
Optional Artikel (Android)	3G, 4G-Kamera, LCD-VFD-Display, RFID,MSR,Andere Größe Bildschirm
Lagerung Temperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackung Dimension	46 * 43 * 51cm
Leistung Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, 12 / 24V Ausgang abhängig vom Drucker

