

2017 heißer verkauf neue alle in einem touchscreen pos mit thermodrucker

(M / N: POS-C15)

Eigenschaften:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2,0 GHz hochKonfigurations-CPU für Windows-System
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 5-Draht-resistiver Touchscreen (Standard), KapazitivBildschirm für optional
- 1 58 / 80mm eingebetteter Thermodrucker für optionales
- 1 Magnetkartenleser für optionales
- 1 VFD Kundenanzeige oder Bildschirm

Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- 1 Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und erstklassiger Friseursalon
- 1 Freizeit und Erholung: sauna, wellnessbad, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
- 1 Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Wharf

BildShow:



Parameter

Modell	POS-C15
Farbe	Silbergrau oder Schwarz
Zentralprozessor	Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0 GHZ
Zentralprozessor	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor
Erinnerung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard) (Windows)
Erinnerung	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Schwerer Fahrer	SSD 32 GB (Standard) (Windows)
LCD-Panel Größe	15-Zoll-TFT-LCD
Helligkeit	350cd / m2
Lösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht-resistiver Touchscreen

Druckerparameter	Druckauflösung	203dpi
	Druckbefehl	ESC / POS
	Papierrollen-Durchmesser	60mm
	Papierbreite	58mm oder 80mm
	Druckgeschwindigkeit	60mm / s oder 150mm / s
	MCBF (Leben)	50km
Andere optinoale Funktion	MSR / VFD220 Kundenanzeige / Bildschirm	
Aussicht Winkel	Horizont: 150; Vertikal: 140	
E / A Hafen(J1900)	1 * Netzschalter 12V DC in Buchse * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-Sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Audioausgang * 1	
	RJ11 * 1 (Optional)	
	TF-Steckplatz * 1	
	RJ45 * 1	
E / A-Anschluss(A83T)	HDMI für Bildschirm	
	DB9 RS232-Anschluss * 1.USB * 2	
	Audio * 1	
Betriebs Temperatur	0°C bis 40°C	
Lagerung Temperatur	-20°C bis 60°C	
Betriebs System	Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux	
Leistung Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A	
	Ausgang	