

China Fabrik gemacht J1900 32G SSD 15 "alle in einem Touchscreen POS-Terminal Preis

(M / N: POS-C15)

Eigenschaften:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0 GHz hochKonfigurations-CPU für Windows-System
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 Resistiver 5-Draht-Touchscreen (Standard), KapazitivBildschirm für optional
- 1 Integrierter 58 / 80mm Thermodrucker für optionales Zubehör
- 1 Magnetkartenleser für optional
- 1 VFD Kundenanzeige oder Vice Screen

Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- 1 Händler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikläden und edler Barbershop
- 1 Freizeit und Erholung: sauna, spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
- 1 Werbung: InformationenManagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

BildShow:



Parameter

Modell	POS-C15
Farbe	Silbergrau oder Schwarz
Zentralprozessor□	Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0 GHZ
Zentralprozessor□	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor
Erinnerung□	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard) (Windows)
Erinnerung□	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Harter Fahrer	SSD 32GB (Standard) (Windows)
LCD-Bildschirm Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m2
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht resistiver Touchscreen
	Druckauflösung 203dpi
	Druckbefehl ESC / POS
Druckerparameter	Papierrollendurchmesser 60 mm
	Papierbreite 58mm oder 80mm
	Druckgeschwindigkeit 60 mm / s oder 150 mm / s
	MCBF (Leben) 50 km

Andere optionale Funktion	MSR / VFD220 Kundenanzeige / Vice Screen
Aussicht Winkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
	1 * Netzschalter 12V DC-Buchse * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
I / O Hafen(J1900)	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Audioausgang * 1
	RJ11 * 1 (optional)
	TF-Steckplatz * 1
E / A-Anschluss(A83T)	RJ45 * 1
	HDMI für den zweiten Bildschirm
	DB9 RS232-Anschluss * 1,USB * 2
	Audio * 1
Betriebs Temperatur	0°C bis 40°C
Lager Temperatur	-20°C bis 60°C
Betriebs System	Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux
Leistung Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A out Put