15 ZollPOS-Terminal mit integriertem Thermodrucker (M / N: POS-C15)

Eigenschaften:

- Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2,0 GHz hochKonfigurations-CPU für Windows-System
- 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System
- 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 5-Draht-resistiver Touchscreen (Standard), KapazitivBildschirm für optional
- 58 / 80mm eingebetteter Thermodrucker für optionales
- Magnetkartenleser für optionales
- VFD Kundenanzeige oder Bildschirm

Anwendungen:

- Verpflegung: Hotel,Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhändler: Geschäftsstraße,Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und erstklassiger Friseursalon
- Freizeit und Erholung: sauna, wellnessbad,Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
- Kommerziell: InformationenManagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Wharf

BildShow:

Parameter

Modell	POS-C15	
Farbe	Silbergrau oder Schwarz	
Zentralprozessor	Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0 GHZ	
Zentralprozessor	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor	
Erinnerung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard) (Windows)	
Erinnerung	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)	
OS	Windows7 (Beta)	
OS	Android 5.1	
Schwerer Fahrer	SSD 32 GB (Standard) (Windows)	
LCD-Panel Größe	15-Zoll-TFT-LCD	
Helligkeit	350cd / m2	
Lösung	1024 * 768 (max)	
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht-resistiver Touchscreen	
Druckerparameter	Druckauflösung	203dpi
	Druckbefehl	ESC / POS
	Papierrollen-Durchmesser	60mm
	Papierbreite	58mm oder 80mm
	Druckgeschwindigkeit	60mm / s oder 150mm / s
	MCBF (Leben)	50km

Andere optinoale Funktion	MSR / VFD220 Kundenanzeige / Bildschirm
Aussicht Winkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
E / A Hafen(J1900)	1 * Netzschalter 12V DC in Buchse * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-Sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 RS232 * 2 MIC IN * 1 Audioausgang * 1 RJ11 * 1 (Optional) TF-Steckplatz * 1
E / A-Anschluss(A83T)	RJ45 * 1 HDMI für Bildschirm DB9 RS232-Anschluss * 1.USB * 2 Audio * 1
Betriebs Temperatur	0℃ bis 40℃
Lagerung Temperatur	-20℃bis 60℃
Betriebs System	Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux
Leistung Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgang