

15-Zoll-POS-Gerät mit Thermodrucker

(M / N: POS-E15-W)

PDurchmesser:

Modell	POS -E15.6-W / POS-E15.6-A
Hauptplatine	Intel Celeron Prozessor J1900 vier Kern 1,99GHz (Windows)
Hauptplatine	RK3288 Quad Core Prozessor (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	Android 6.0
Speicher-1	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher-2	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitive Mehrpunktberührung
Bildschirmgröße	15,6 Zoll, 16: 9
Auflösung	1366 * 768
Kundenanzeige	LCD-Kundenanzeige (Standard), Optionen: 11,6 oder 15,6 Zoll Non-Touch-Bildschirm, VFD-Kundenanzeige,
Farbe	Schwarz
Drucker	58mm großer Zahnrad-Thermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Auto Cutter (Optionen)
E / A-Port(J1900)	USB*6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(wahlweise)
	VGA * 1
	HDMI * 1(für Vize-Bildschirm)
	DB9 RS232 Hafen * 2 (kann bis zu 4 COM-Port)
E / A-Anschluss (RK3288)	RJ11 * 1 (optional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm)
	USB * 2 (optional können 4 Ports hinzugefügt werden)
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
OEinzelteile(Windows)	RFID,MSR, LCD-VFD-i-Taste, DB25-Parallelanschluss, DB9-RS232-Anschluss * 4
OEinzelteile(Android)	3G, 4G, LCD VFD Anzeige, RFID,MSR, I-Button
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom Eingang, 12 / 24V Ausgang dabhängig vom Drucker





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement





