(POS-H15)Android Pos Terminal Pos Machine Touchscreen All-in-One-POS-System mit Registrierkasse

(M/N:POS-H156W/A-H151W/A)

OCOM H-Serie pos integrierter Hochgeschwindigkeits-thermodrucker und Scannermodul im Inneren, es ist eine Art kostengünstige Maschine für die Verwendung, verschiedene Rahmenfarben machen die Maschine schöner, erweiterte IO-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss einiger externer Geräte, neu gestaltete hintere Abdeckung, die für eine schnellere Installation und Wartung einfach und ohne Werkzeug entfernt werden kann.

Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option

Hochgeschwindigkeitsprozessor Rockchip RK3288

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB als Option

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional

Optional integrierter 58-mm- und 80-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Optionales seitliches MSR- und VFD220-KundenAnzeige, montiert an der

hinteren Abdeckung

Barcode-Scanner optional eingebaut

Echt flaches und wasserdichtes/kratzfestes Oberflächendisplay

Spezifikationen:

Modell		POS-H156	POS-H151
Name		15,6-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal	15,1-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal
Gehäuse		Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe		weißer Maschinenkörper oder schwarzer Maschinenkörper passen zu den orangen oder blauen Rahmenfarben	
Display			
Hauptbildschirm		15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	15,1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung		1366*768	1024*768
Helligkeit		250cd/m² ²	
Betrachtungswinkel		Horizont: 150; Vertikal: 140	
Berührungssensitiver Bildschirm		Projizierter kapazitiver Mehrpunkt-GG-Touch	
Unteranzeige		15,6/14/11,6 Zoll Display mit oder ohne Touch-Funktion, Auflösung 1366*768 optional	15,1 Zoll Display mit oder ohne Touchfunktion, Auflösung 1024*768
Kundenanzeige		2*20 VFD montiert an hinterer Abdeckung als Option	
Leistung			
Windows J1900	Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core I3 / I5 4 th Generation CPU für Option	
	Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII-Steckplatz, unterstützt 1333 * / 1600 2 GB / 4 GB / 8 GB für Option	
	Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB	
	Audio	An Bord des Audiochips Real Tek ALC662	
	LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul	
	Betriebssystem	Windows7/8/10, eingebettet,WEPOS,Linux	
Android RK3288	Hauptplatine	Rockchip-Serie RK3288, Quad-Core 1,8 G, RK3399 für optional	
	Systemspeicher	An Bord DDRIII 2 GB, 4 GB für Option	
	Speichermedium	An Bord 16 GB EMMC, 32 GB optional	
	Audio	An Bord des Audiochips Real Tek ALC5640	
	LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip	
	WIFI&BT-Modul	Unterstützt Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-Unterstützung	
	Betriebssystem	Android 7.1	
Konnektivität			
Windows/Android (J1900 und RK3288)		Netzschalter*1	
		12 V DC in Buchse*1	
		LAN:RJ-45*1	
		USB-Anschluss *6	
		Mikrofoneingang*1, Audioausgang*1	
Windows (J1900)		COM(RS232) *1 oder HDMI*1 als Option	
		VGA (15-poliger D-Sub)*1	
		RJ11 für Kassenschublade *1 für Option	
Android (RK3288)		COM(RS232) *1	
		An Bord RJ11 für Kassenschublade * 1, RJ11 vom Druckeranschluss für Kassenschublade * 1 (optional)	
		TF-Kartensteckplatz * 1	
Optionen			

80mm Thermodrucker	direkten Thermodruck
	100mm/s Druckgeschwindigkeit
	79,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm
	mit Atuo-Cutter-Funktion und Thermokopf-Lebensdauer 50 km
	LPT-Kommunikation
58 mm Thermodrucker	direkten Thermodruck
	85mm/s Druckgeschwindigkeit
	57,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 48 mm
	Lebensdauer des Thermokopfes 50 km
	LPT-Kommunikation
MSR	optionaler Seiten-MSR
Web-Kamera	Webkamera auf der Oberseite des Displays als Option montiert
Scanner	Unterstützung von 1D- und 2D-Code-Scanning für Option
Lautsprecher	4 Ohm / 5 W-Lautsprecher im Inneren als Option
Paket	Paket
Gewicht	netto: 5,6 kg, brutto: 7,7 kg für 15,6 mit 15,6 Dual-Bildschirm / ohne eingebauten Drucker
Paket mit Schaum nach innen	340*450*480mm
2in1 Karton	700*460*500mm/brutto□17Kg
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10%~90%
Zubehör	
Netzteil	110-240V/50-60HZ Wechselstromeingang, DC12/5A-Ausgangsadapter für ohne Drucker und mit 58-mm-Drucker DC12V/7A-Ausgangsadapter nur für mit 80-mm-Drucker
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
CD-Treiber	Hauptplatine-Treiber und Touch-Treiber innen als Option
Sonstiges	
Beachtung	FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC

Weitere Produktbilder gezeigt

Kein Werkzeug erforderlich, um die hintere Abdeckung zu entfernen, sehr praktisch zum Aufrüsten von RAM/SSD durch Kunden und Wartungsfreundlichkeit

Seitliche USB-Anschlüsse erleichtern das Hoch- und Herunterladen der Maschine

externe IO-Ports

Paket

Windows