15.6 oder 15,1 Zoll alle in einem touch POS-Terminal

(M / n: POS -h156w / a-h151w / a)

OCOM H-Serie pos Integrierter High-Speed-Thermodrucker und Scanner-Modul innen, es ist eine Art kostengünstige Maschine zur Verwendung, unterschiedliche Rahmenfarben, die Maschine schöner machen,Erweiterte I-Schnittstelle Erstellen Sie noch ein paar externe externe Geräte miteinander verbunden, neu entwickelte hintere Abdeckung, die ohne Werkzeug ohne Werkzeug für eine schnellere Installation und Wartung leicht entfernt werden kann.

Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor für Option

RK3288 Hochgeschwindigkeits-Rockchip-Prozessor

EMMC 8 GB / 16 GB / 32 GB für die Option

MSATA SSD 64GB HARD Treiber, SSD 128GB A 256 GB für die Option

58 mm Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker und 80 mm zur Option integriert

Multi-Point-projiziertes kapazitives taktiles Panel

Optionale Seite MSR und VFD220 zeigen das Display des Kunden auf der pos-

Teriore-Cover an

Integrierter Barcodes-Scanner für die Option

Oberfläche wahrer und wasser / beständig resistenter Beständig

Spezifikationen:

Schablone		POS-H156.	POS -H151.
Vorname		15,6 Zoll alle in einem Touchscreen pos-Terminal	15,1 Zoll alle in einem Touchscreen pos-Terminal
Unterkunft		Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe		Weißer Maschinenkörper oder schwarzer Maschinenkörper stimmen orange oder blaue Rahmenfarben an	
Bildschirm			
Hauptbildschirm		15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	15.1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung		1366 * 768.	1024 * 768.
Helligkeit		250cd / m.^{2}	
Winkelsicht.		Horizont: 150; Vertikal: 140.	
Touch-Screen		Kapazitiver Berührung von Multi-Point G + G	
Under-ES pos ION		15.6 / 14 / 11,6 Zoll Anzeige W / ODER W / O Touchfunktion, Auflösung 1366 * 768 für optional	15,1 Zoll-Anzeige W / oder W / O-Berührungsfunktion, Auflösung 1024 * 768
Kundenanzeige.		2 * 20 VFD zur Option an der Rückseite angebracht	
Leistung			
Windows J1900.	Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core I3 / I5 4Der th. Generation CPU für die Option	
	Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 2 GB / 4 GB / 8 GB für die Option	
	Disa pos IVI der Lagerung	MSATA SSD 64 GB oder HIGER, bis zu 256 GB	
	Audio	An Bord Real Tek Alc662 Audio-Chip	
	Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Mini-PCI-E-Slot Integriert, eingebauter WLAN-Modul-Unterstützung	
	Betriebssystem	Windows7 / 8/10, eingebettet, wir POS, Linux	

Android RK3288.	Hauptplatine	ROUCKCHIP-Serie RK3288, Quad-Kern 1.8G, RK3399 für optional
	Systemspeicher	An Bord DDRIII 2GB, 4 GB für die Option
	Disa pos IVI der Lagerung	An Bord von 16 GB EMMC, 32 GB für die Option
	Audio	An Bord Real Tek Alc5640 Audio Chip
	Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip
	WiFi & BT-Modul	Support Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0-Unterstützung
	Betriebssystem	Android 7.1.
Konnektivität		
Windows / Android (J1900 & RK3288)		Netzknopf * 1
		12V DC in Jack * 1
		LAN: RJ-45 * 1
		USB * 6.
		MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1
Windows (J1900)		Com (RS232) * 1 oder HDMI * 1 für die Option
		VGA (15pin d-sub) * 1
		RJ11 für Kassenschublade * 1 für die Option
Android (RK3288)		Com (RS232) * 1
		An Bord RJ11 für Kassenschubladen * 1, RJ11 vom Druckeranschluss für Kassenschubladen * 1 (optional)
		TF-Kartensteckplatz * 1
Optionen		
80mm thermischer Drucker		Direkter Thermaldruck
		100mm / s Pringing-Geschwindigkeit
		79,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 72mm
		Mit Austo Cutter-Funktion und Thermalkopf-Lebensdauer 50km
		LPT-Kommunikation
58mm thermischer Drucker.		Direkter Thermaldruck
		85mm / s PRINTING-Geschwindigkeit
		57,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 48mm
		Thermalkopflebensdauer 50km
		LPT-Kommunikation
MSR.		Optionale Seite MSR.
Web-Zimmer		Web-Zimmer, der oben auf dem Display für die Option montiert ist
Scanner		Unterstützt 1D & 2D-Code-Scannen für die Option
Lautsprecher		4Ohm / 5w-Lautsprecher innen zur Option
Paket		Paket

Gewicht	NET: 5.6kg, Brutto: 7.7kg für 15,6 mit 15,6 Dual-Bildschirm / kein Drucker eingebaut
Packen Sie mit Schaum innen	340 * 450 * 480mm
2in1 Karton.	700*460*500mm /gross□17Kg
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 a 40 gradi centigradi
Lagertemperatur	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità lavorativa	10%~80%
Umidità di stoccaggio	10%~90%
Zubehör	
Netzteil	110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, DC12 / 5A Ausgangsadapter für W / O-Drucker und W / 58mm-Druckermaschine DC12V / 7A OUT-Put-Adapter nur für W / 80mm-Druckmaschine
Netzkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit den USA / EU / UK usw. Und maßgeschneidert
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber nach innen für die Option
Sonstiges	
Konformität	FCC-Klasse A / CE / LVD / CCC-Klassenzeichen

Weitere Bilder der gezeigten Produkte

Keine Tools, um die pos-Temesterabdeckung zu entfernen, sehr komfortabel zum Aktualisieren des RAM / SSD- und Kundenwartung

Die Seiten-USB-Anschlüsse lassen die Maschine leichter hochladen und entladen

Türen external.

Paket