

21,5 Zoll Windows / Android Self-Service POS-System

(M / N: POS -K003)

Merkmale:

Top-Design in dieser Kioskindustrie, schnellen Retten, rennen stabil;

Stark integrierender Multifunktionsfunktion, platzsparend, einfach zu bedienen;

Bestes Einkaufserlebnis und Verbesserung des Ladenbildes;

Arbeitssparnis;

Zeitsparnis für die Kunden, die auf der Rezeption der Kassierer warten;

Hochwertiger Scanner lässt den Warenschanning schnell abrufen;

Unterstützt die Zahlung von Wechat und Alipay;

Stütze Wandmontage und alleine stehen.

SpezifikatKation

Modell	POS -K003.-W	POS -K003.-EIN
Name	21.5. Inch Alle in einem Touch-Bildschirm Kiosk	
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	ganz weiß Farbe	
Anzeige		
Hauptbildschirmgröße	21.5. Zoll-Touchscreen-Monitor	21.5. Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1920 * 1080.	1920 * 1080.
FarbeHelligkeit	25.0cd / m2.	
Ansichtwinkel	Horizont: 178.; Vertikal:178.	
Berühren SKreens	10.-Punkt projiziert g + g kapazitiver Berührung	
Leistung		
Hauptplatine	Intel. Celeron. Bay Trail J1900 2.0GHz oder Intel Core I3 / I5 4. Generation CPU für die Option	Arm Cortex-A17 -RK 3288 Quad Core 1.8GHz CPU
System Erinnerung	1 * so-dimm Ddriii. Slot, Support1333 * / 1600 4GB	An Bord von 2 GB DDRIII
Speichermedium	MSATA SSD 64GB.	16.GB EMMC.
Audio	An Bord Real Tek Alc662 Audio-Chip	An Bord Real Tek Audio Chip ALC5640
Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip	10m / 100m,RTL8201F.
W-LAN	Unterstützung 802.11 A / B / G	Unterstützung 802.11 A / B / G
Lautsprecher	In 8 agrm / 10watt-Lautsprecher gebaut	
Kamera	Gesichtserkennung für Zahlung (Option)	
Betriebssystem	Windows08/10, Embedded, wir POS, Linux	Android 7.1.
Konnektivität		
Externe I./ O-Port. (J1900 / RK3288)	Pobligatorisch schalten* 1.	
	100V-240V 50Hz / 60Hz Netzsteckdose* 1.	
	USB * 2.	
	LAN: RJ-45 * 1	
Scanplattform	Paket	
Lichtquelle	Beleuchtung: 617nm rote LED	
Stromversorgung	5 v dc.	
Unterstützen Sie 1D.	Upc.,Ean., Code128, Code 39, Code 93, Code11., Verschachtelt 2 von 5, Matrix 2 von 5, CODEinBar, Msi. Plessey, GS1-Datenbank, China Pos TAL, Koreanische Pos Tal usw.	
Unterstützen Sie 2D.	PDF417, Micro PDF417, Datenmatrix, Maxikode, QR-Code, Micro QR, Aztec, Hanxin usw.	

Barcode-Präzision.	4 Milcode39.
Barcode-Empfindlichkeit.	Tonhöhe:± 60 ° @ 0 ° Roll und 0 ° Skew Rollen:±360.°@ 0.°Pitchand0.°Verheerend Skew:±65.°@ 0.°Rolle und 0.°Tonhöhe
Sofortiger Modus	Summer
Schnittstelle	USB
Drucker	
80mm thermischer Drucker	Dirre thermischer Druck
	1.5.0mm / s PRINTING-Geschwindigkeit
	79,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 72mm
	Auto Schneidfunktion.
	Power DC 24V. RESOLUITON 203dpi.
Umfeld	
Betriebstemperatur	0. bis 40. Grad Celsius
Lagertemperatur	-10. bis 60. Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10% ~ 80% Keine Kondensation
Lagerfeuchtigkeit	10% ~ 90% Keine Kondensation
Zubehör	
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit den USA / EU / UK usw. und maßgeschneidert
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Fahrer innen (Möglichkeit)
Andere	
Einhaltung	FCC-Klasse A / CE-Markierung / LVD / CCC



POS-K003





POS-K003





POS-K003







POS-K003



