

21,5 Zoll Windows/Android Self-Service POS System

(M/N: POS-K004)

Merkmale:



Top-Design in dieser Kioskbranche, schnelle Reaktion, stabiler Betrieb;

21,5 Zoll 1920*1080 hochauflösender IPS-Bildschirm;

Hochintegrierende Multifunktion, platzsparend, einfach zu bedienen;

Bestes Einkaufserlebnis und Verbesserung des Ladenimages;

Arbeitskosteneinsparung;

Zeitersparnis für die Kunden, die an der Kasse warten;

Standardmäßig eine hochempfindliche 1D- und 2D-Scanplattform mit großem Fenster, die problemlos Warencodes und Zahlungsbarcodes scannen kann;

Standardmäßiger 80-mm-Hochgeschwindigkeits-Belegdrucker, einschließlich automatischer Schneidevorrichtung;

Unterstützen Sie die Zahlung von Wechat und Alipay;

Unterstützt die Wandmontage und die alleinige Aufstellung;

Zur einfachen Wartung der Ausrüstung lässt sich das Gehäuse mit einem Schlüssel öffnen;

Self-Checkout-Tisch, NFC-Modul, Gesichtserkennung optional;

Eingebauter 8-Ohm-Hochleistungslautsprecher, der Zahlungstipps und Werbung lauter

macht.

Spezifikation

Modell	POS-K004-W		POS-K004-A
Name	21,5-Zoll-All-in-One-Touchscreen-Kiosk		
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert		
Farbe	Ganz weiße Farbe		
Anzeige			
Hauptbildschirmgröße	21,5-Zoll-Touchscreen-Monitor		21,5-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1920*1080		1920*1080
Farbhelligkeit	250 cd/m²		
Blickwinkel	Horizont: 178; Vertikal: 178		
Touch-Screen	10-Punkt-projizierter kapazitiver GG-Touch		
Leistung			
Hauptplatine	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz oder Intel Core I3/I5 4. CPU als Option		RK 3568 Quad-Core, 2,0 GHz CPU
Systemspeicher	1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 2400 MHz, 4 GB		An Bord sind 2 GB DDR4
Speichermedium	Msata-SSD 64 GB		16 GB eMMC
Audio	Integriertes Real Tek-Audio		Integriertes Real Tek-Audio
LAN	10/100/1000 MBit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip		10M/100M/1000Mbs, RTL8201F
W-LAN	Unterstützt 802.11 b/g		Unterstützt 802.11 b/g
Lautsprecher	Eingebaute 8-Ohm-/10-Watt-Lautsprecher		
Kamera	Gesichtserkennung beim Bezahlen (Optionsfunktion)		
Betriebssystem	Windows10/11		Android 11
Konnektivität			
Externer I/O-Port (J4125/RK3568)	Netzschalter*1 für Maschine, Netzschalter*1 für POS Hauptplatine		
	100V-240V 50HZ/60HZ Wechselstromsteckdose*1		
	USB*2		
	LAN: RJ-45*1		
	Schloss*1 für Maschinensicherheit		
Scanplattform			
Lichtquelle	Beleuchtung: 617 nm rote LED		
Stromversorgung	5V DC		
Unterstützt 1D	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal usw.		
Unterstützt 2D	PDF417, Micro PDF417, Datenmatrix, Maxicode, QR-Code, Micro QR, Aztec, Hanxin usw.		
Barcode-Präzision	4 mil Code39		
Barcode-Empfindlichkeit	Neigung: ±60° bei 0° Roll und 0° Skew Roll: ±360° bei 0° Pitch und 0° Skew Skew: ±65° bei 0° Roll und 0° Pitch		
Eingabeaufforderungsmodus	Summer		
Schnittstelle	USB		
Drucker			
80-mm-Thermodrucker	Direkter Thermodruck		
	150 mm/s Druckgeschwindigkeit		
	79,5-/ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm		
	Auto-Cutter-Funktion		
	Stromversorgung DC 24 V		
	Auflösung 203DPI		
Umfeld			
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius		
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius		
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation		
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation		
Zubehör			
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich		
Metallplatte	Metallplatte und Halterung als Option		











