

POS-L15 Thermoquittung POS Bill Auto Cutter 58 mm Druckermaschine mit MSR- und Barcode-Scanner-Optionen

POS- L15 _

Merkmale:

Intel Celeron -Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB und 256 GB optional

Optional integrierter 58-mm- und 80-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel

Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay, montiert an der hinteren Abdeckung

Ture flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche

Spezifikation

Modell	POS-L156 _ _
Name	15,6-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert
Farbe	ganzer weißer Maschinenkörper oder ganzer schwarzer Maschinenkörper
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768
Helligkeit	m ² 250 cd/
Sehen Sie sich einen Winkel an	Horizont: 1 60 ; Vertikal: 1 50
Berühren Sie den Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt- G+G - Touch
Unteranzeige	15,6-Zoll-Display mit / oder ohne Touch-Funktion, Auflösung 1366 * 768 für Option
Kundenanzeige	2*20 VFD montiert an hinterer Abdeckung als Option
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Celeron J4125 oder Intel Core I3 / I 5 CPU als Option
Systemspeicher _	1 * SO-DIMM DDRIII - Steckplatz, unterstützt 4 GB DDR3L/ 1333 MHz (Standard) , 8 GB für Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord des Audiochips Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	

Extern E /A-Anschluss J1900	Netzschalter * 1
	12 V DC in J ack*1
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 für Kassenschublade
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA *1
	RS232*1
	Line-out*1, MIC-in*1
Optionen	
80mm Thermodrucker	direkten Thermodruck
	1 5 0mm/s Druckgeschwindigkeit
	79,5-/+ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm mit Atuo-Cutter-Funktion und Thermokopf-Lebensdauer 50 km
58 mm Thermodrucker	direkten Thermodruck
	85 mm/s Druckgeschwindigkeit
	57,5-/+ 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 48 mm Lebensdauer des Thermokopfes 50 km
MSR	optionaler Seiten-MSR
Web-Kamera	Optional kann eine Webcam oben auf dem Display montiert werden
Scanner	Unterstützung von 1D- und 2D-Code-Scanning für Option
Lautsprecher	4 Ohm / 5 W-Lautsprecher im Inneren als Option
Paket	
Gewicht	Gewicht : 6,5 kg , brutto : 8,0 kg für 15,6 mit 15,6 Dual - Bildschirm mit eingebautem Drucker
Paket mit Schaum nach innen	490 * 31 0 * 48 5 mm
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC12 / 5A - Ausgangsadapter für ohne Drucker und mit 58-mm-Drucker DC12V/7A-Ausgangsadapter nur für mit 80-mm- Drucker
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen




Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Product Interface

Windows interfaces J1900



Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

15.6 inch
11.6 inch
2*20 VFD

Product Details



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

