

(POS-L156) Android System Pos Software Kassenmaschine All In One Pos Windows Tablet für Restaurant

(M/N: POS-L156)

OCOM POS-L156 Serie POS integrierter Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker im Inneren, elegantes Design, stabil und zuverlässig arbeitend, reichhaltige IO-Schnittstelle stellt viele Konnektivitäten zur Verfügung, einfach zu warten und flexibel von Kunden aufrüstbar. Es ist die beste Wahl für viele Anwendungsorte wie z B. Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte usw. ...

Merkmale:

Intel Celeron Serie und Intel Core I3 I5 Prozessor für Option
Festplatte Treiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB für Option
58 mm und 80 mm Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker integriert für Option
Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel Optional seitlich MSR und VFD220 Kundendisplay montiert zur Rückseitenabdeckung
Ture flaches und wasserfestes Display mit kratzfester Oberfläche

Spezifikationen:

Modell	POS- L 156
Name	15,6-Zoll-All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert
Farbe	ganzer weißer Maschinenkörper oder ganzer schwarzer Maschinenkörper
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366 * 768
Helligkeit	m ² 250cd /
Einen Winkel anzeigen	Horizont: 1 60 ; Vertikal: 1 50
Bildschirm berühren _	Projizierte kapazitive Mehrpunkt- G + G - Berührung
Unteranzeige	15,6-Zoll-Display W / oder W / O Touch-Funktion, Auflösung 1366 * 768 für Option
Kundenanzeige	2 * 20 VFD optional an hinterer Abdeckung montiert
Leistung	

Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Celeron J4125 oder Intel Core i3 / i5 CPU als Option
Systemspeicher _	1 * SO-DIMM DDRIII - Steckplatz, unterstützt 4 GB DDR3L / 1333 MHz (Standard) , 8 GB für Option
Speichermedium	M SATA SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord des Audiochips Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Windows 7/8/10 , eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	
Extern E / A-Anschluss J1900	Ein/Aus- Taste * 1
	12 V DC in Buchse * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , RJ11 für Kassenschublade
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA * 1
	RS232 * 1
	Line-Out * 1, MIC-In * 1
Optionen	
80mm Thermodrucker	direkten Thermodruck
	150 mm / s Druckgeschwindigkeit
	79,5 - / + 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 72 mm
	mit Auto-Cutter-Funktion und Thermokopf-Lebensdauer 50 km
58 mm Thermodrucker	direkten Thermodruck
	85mm/s Druckgeschwindigkeit
	57,5 - / + 0,5 mm Papierbreite und bedruckbare Breite 48 mm
	Lebensdauer des Thermokopfes 50 km
MSR	optionaler Seiten-MSR
Web-Kamera	Optional kann eine Webcam oben auf dem Display montiert werden
Scanner	Unterstützung von 1D- und 2D-Code-Scanning für Option
Lautsprecher	4 Ohm / 5 W Lautsprecher innen als Option
Paket	
Gewicht	Netto : 6,5 kg , Brutto : 8,0 kg für 15,6 mit 15,6 Doppelbildschirm mit integriertem Drucker
Paket mit Schaum nach innen	490 * 310 * 485 mm
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang , DC12 / 5A - Ausgangsadapter für W / O-Drucker und W / 58-mm-Drucker DC12V / 7A-Ausgangsadapter nur für W / 80-mm-Drucker
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich

Weitere Bilder der gezeigten Produkte:















